

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Identifikacija preparata:

Trgovačko ime: LEVEL 30 GRIGIO

Trgovački kod: 1572

UFI: 3YA4-K0KD-Q006-H75U

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučana upotreba: Cementni mort

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka: FASSA Srl

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - ITALY

Tel. +39 0422 7222

Fax +39 0422 887509

Odgovorna osoba: laboratorio.spresiano@fassabortolo.it

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

+3851 2348 342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti



2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) br. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2

Nadražuje kožu.

Eye Dam. 1

Uzrokuje teške ozljede oka.

Skin Sens. 1

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

STOT SE 3

Može nadražiti dišni sustav.

Fizikalno-kemijski učinci štetni po ljudsko zdravlje i okoliš:

Nema ostalih rizika

2.2. Elementi označivanja

Uredba (EC) br. 1272/2008 (CLP):

Piktogrami i oznaka opasnosti



Opasnost

Oznake upozorenja

H315

Nadražuje kožu.

H317

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318

Uzrokuje teške ozljede oka.

H335

Može nadražiti dišni sustav.

Oznake obavijesti

P261

Izbjegavati udisanje prašine.

P280

Nositi zaštitne rukavice te zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P302+P352

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

P305+P351+P338

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

P310

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P501

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Sadržaj:

Klinker Portland cementa
Kalcijev oksid

Posebne odredbe prema Prilogu XVII REACH-a i naknadnih amandmana:

Niti jedan

2.3. Ostale opasnosti

Bez PBT-a, vPvB-a ili endokrinih disruptora prisutnih u koncentraciji > = 0,1 %.

Za informacije o respirabilnim česticama Kristalni silicijev dioksid, kvarc (udisljiv dio), pročitati dio 11.
Smjesa ima mali sadržaj kroma. U obliku spremnom za upotrebu nakon dodavanja vode sadržaj topljivog kroma (VI) jest najviše 2 mg/kg na suho. Nužan uvjet za mali sadržaj kroma u svakom je slučaju pravilno skladištenje: na suhom mjestu uz pridržavanje roka trajanja. Postotak kristalnog silicijeva oksida koji se može udisati manji je od 1 %. Stoga proizvod ne podliježe zahtjevima identifikacije. Međutim, preporučujemo upotrebu opreme za zaštitu dišnih putova.
Nema ostalih rizika

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Ne primjenjuje se.

3.2. Smjese

Identifikacija preparata: LEVEL 30 GRIGIO

Opasni sastojci u smislu CLP Uredbe koja se odnosi na razvrstavanje:

Količina	Naziv	Ident. Broj.	Klasifikacija	Broj registriranih slučajeva:
≥20 - <30 %	Klinker Portland cementa	CAS:65997-15-1 EC:266-043-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	Izuzeto
≥1 - <3 %	Kalcijev oksid	CAS:1305-78-8 EC:215-138-9	Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	01-2119475325-36-xxxx
≥0.3 - <0.5 %	Kristalni silicijev dioksid, kvarc (udisljiv dio)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	Izuzeto

Vidi odjeljak 8.1 radi informacija o kristalnom silicijevom dioksidu, kvarcu (dio koji se može udisati).

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

U slučaju kontakta sa kožom:

Smjesta skinuti zagađenu odjeću i ukloniti je na bezbjedan način.
Odmah oprati obilnom količinom tekuće vode i eventualno sapunom dijelove tijela koji su došli u dodir s proizvodom, čak i u slučaju da samo sumnjate da je došlo do kontakta.
ODMAH NAZVATI MEDICINSKU EKIPU ZA HITNU POMOĆ

U slučaju kontakta sa očima:

U slučaju kontakta sa očima, ispirati oči vodom neko vrijeme, držati otvorene kapke, a potom zatražiti pomoć oftalmologa.
Zaštititi neozlijeđeno oko.

U slučaju gutanja:

Ne poticati povraćanje, obratiti se liječniku i pokazati listić o sigurnosti i oznaku kemijskog rizika.

U slučaju udisanja:

Izloženu osobu treba iznijeti na svjež zrak, držati je na toplom, a ista mora mirovati.
Ukoliko se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati posudu ili naljepnicu.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi i učinci su u skladu s očekivanjima od opasnosti kako je prikazano u 2. odjeljku.

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

U slučaju nesreće ili slabosti smjesta se obratiti liječniku (ako je moguće, pokazati upute za uporabu ili sigurnosni list).

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje požara:

CO2, aparati za gašenje požara prahom, pjena, raspršivanje vode.
Proizvod nije zapaljiv

Sredstva za gašenje požara koja ne treba koristiti iz bezbjednosnih razloga:
Voda u mlazovima.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Sagorijevanjem se oslobađaju teški dimovi.
U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimne plinove.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Koristiti prikladne dišne aparate.
Posebno pokupiti zaprljanu vodu, koja je korištena za gašenje požara. Ne bacati ovu vodu u kanalizacionu mrežu.
Neoštećene spremnike skloniti iz prostora neposredne opasnosti, ukoliko se to može izvršiti na bezbjedan način.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje:

Koristiti sredstva za osobnu zaštitu.
Ukoliko ste izloženi pari/prašini/aerosoli nosite dišne aparate.
Obezbjediti prikladno prozračivanje.
Koristiti prikladnu zaštitu dišnih organa.
Konzultirati mjere zaštite opisane u točkama 7. i 8.

Za interventno osoblje:

Koristiti sredstva za osobnu zaštitu.
Suho usisavanje pomoću odgovarajuće opreme.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Spriječiti prodiranje u tlo/dublje slojeve zemlje. Spriječiti ulivanje u površinske vode ili u kanalizacionu mrežu.
U slučaju izlaska plina ili prodiranja u vodene tokove, tlo ili kanalizacionu mrežu, obavijestiti nadležna tijela.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Nakon što je proizvod sakupljen, isprati onečišćeno područje i predmete s vodom.
Zadržati vodu kojom ste izvršili pranje, pa je eliminirati.
Ako dođe do slučajnog propuštanja proizvoda, uklonite ga suhim usisavanjem.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati također i paragrafe 8. i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Izbjegavati dodir s kožom i očima i udisanje prašine.
Izbjegavati radnje kojima se raspršuje prašina.
Ne koristite prazne spremnike prije no što ih očistite.
Prije prijenosa proizvoda, uvjeriti se da u spremnicima nema ostataka nekompatibilnih tvari.

Savjeti o općoj higijeni na radnom mjestu:

Kontaminirana odjeća se smjesta mora zamijeniti prije ulaska u menze.
Ne konzumirati hranu i piće na radnom mjestu.
Pogledati i paragraf 8. u svezi sa preporučenim napravama za zaštitu.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati podalje od hrane, pića i krmiva.

Kontrola topljivog kroma (VI):

Kad je riječ o cementima obrađenim redukcijskim sredstvom za krom (VI), u skladu s propisima u odjeljku 15. učinkovitost redukcijskog sredstva smanjuje se s vremenom. Stoga ambalaža materijala sadrži informacije o datumu proizvodnje, uvjetima skladištenja i prikladnom razdoblju skladištenja da bi se održala aktivnost redukcijskog sredstva i da bi se udio topljivog kroma (VI) održao na razini nižoj od 2 ppm na ukupnu suhu težinu cementa, u skladu s normom EN 196-10.

Inkompatibilne tvari:

Vidi točku 10.5

Upute za prostorije za skladištenje:

Aдекватно prozračene prostorije.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke

Vidi točku 1.2

Specifične otopine za industrijski sektor

Nema posebne upotrebe

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Spisak komponenti sa OEL vrijedostima

Klinker Portland cementa

CAS: 65997-15-1 OEL Tip ACGIH

Dugoročno 1 mg/m³

Napomene: (E,R), A4 - Pulm func, resp symptoms, asthma

OEL Tip	MAK	Austrija	Dugoročno 5 mg/m ³ ; Kratkoročno 10 mg/m ³ Napomene: Inhalable aerosol
OEL Tip	VLEP	Belgija	Dugoročno 1 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	VLA	Španjolska	Dugoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	ÁK	Mađarska	Dugoročno 10 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
OEL Tip	SUVA	Švicarska	Dugoročno 5 mg/m ³ Napomene: Inhalable aerosol
OEL Tip	WEL	U.K.	Dugoročno 10 mg/m ³ Napomene: Inhalable aerosol
			Dugoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable aerosol
OEL Tip	GVI	Hrvatska	Dugoročno 10 mg/m ³ Napomene: Inhalable aerosol
			Dugoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable aerosol
OEL Tip	NDS	Poljska	Dugoročno 6 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
			Dugoročno 2 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction

Kalcijev oksid

CAS: 1305-78-8

OEL Tip	ACGIH		Dugoročno 2 mg/m ³ Napomene: URT irr
OEL Tip	UE		Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	MAK	Austrija	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
OEL Tip	MAK	Njemačka	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 2 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
OEL Tip	VLEP	Belgija	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	VLEP	Francuska	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	VLEP	Italija	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
OEL Tip	VLEP	Rumunjska	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	TLV	Češka	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	VLA	Španjolska	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³
OEL Tip	ÁK	Mađarska	Dugoročno 5 mg/m ³ ; Kratkoročno 5 mg/m ³
OEL Tip	VLE	Portugal	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
OEL Tip	SUVA	Švicarska	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
OEL Tip	WEL	U.K.	Dugoročno 2 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction
			Dugoročno 1 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
OEL Tip	AGW	Njemačka	Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 2 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction

OEL Tip	NDS	Poljska	Dugoročno 2 mg/m ³ ; Kratkoročno 6 mg/m ³ Napomene: Inhalable fraction
			Dugoročno 1 mg/m ³ ; Kratkoročno 4 mg/m ³ Napomene: Respirable fraction

Kristalni silicijev dioksid, kvarc (udisljiv dio)

CAS: 14808-60-7	OEL Tip	ACGIH	Dugoročno 0.025 mg/m ³ Napomene: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
	OEL Tip	UE	Dugoročno 0.1 mg/m ³
	OEL Tip	MAK	Austrija
	OEL Tip	VLEP	Francuska
			Dugoročno 0.1 mg/m ³ Napomene: Respirable aerosol
	OEL Tip	VLA	Španjolska
	OEL Tip	ÁK	Mađarska
			Dugoročno 0.15 mg/m ³ Napomene: Respirable aerosol
	OEL Tip	MAC	Nizozemska
			Dugoročno 0.075 mg/m ³ Napomene: Respirable dust
	OEL Tip	SUVA	Švicarska
			Dugoročno 0.15 mg/m ³ Napomene: Respirable aerosol
	OEL Tip	GVI	Hrvatska
	OEL Tip	NDS	Poljska
	OEL Tip	MV	Slovenija
	OEL Tip	IPRV	Litva
			Dugoročno 0.1 mg/m ³

Granične vrijednosti izloženosti PNEC

Kalcijev oksid

CAS: 1305-78-8	Putevi izloženosti: Svježa voda; PNEC Ograničiti: 0.37 mg/l
	Putevi izloženosti: Morska voda; PNEC Ograničiti: 0.24 mg/l
	Putevi izloženosti: Mikroorganizmi u postrojenjima za obradu otpadnih voda (STP); PNEC Ograničiti: 2.27 mg/l
	Putevi izloženosti: Tlo (poljoprivredno); PNEC Ograničiti: 817.4 mg/kg

Izvedena razina bez učinka. (DNEL)

Kalcijev oksid

CAS: 1305-78-8	Putevi izloženosti: Ljudi inhalacijski; Učestalost izloženosti: Kratkotrajni, lokalni učinci
	Profesionalni djelatnik: 4 mg/m ³ ; Potrošač: 4 mg/m ³
	Putevi izloženosti: Ljudi inhalacijski; Učestalost izloženosti: Dugotrajni, lokalni učinci
	Profesionalni djelatnik: 1 mg/m ³ ; Potrošač: 1 mg/m ³

Tijekom postupka procjene rizika preporučuje se uzeti u obzir ograničenja profesionalne izloženosti koje predviđa organizacija ACGIH za inertnu prašinu koja nije razvrstana na drugi način (eng. PNOC) (udio PNOC-a koji se može udisati: 3 mg/m³; udio PNOC-a koji se može udahnuti: 10 mg/m³). U slučaju prekoračenja tih granica preporučuje se upotreba filtra tipa P čiji razred (1, 2 ili 3) mora biti izabran u skladu s rezultatima procjene rizika.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Kad je to razumno moguće, to se može postići upotrebom rezervne ventilacije i dobre opće aspiracije.

Zaštita očiju:

Koristiti zatvorene sigurnosne vizire, ne koristiti kontaktne leće.

Zaštita kože:

Upotrebljavati odjeću prikladnu za potpunu zaštitu kože u skladu s aktivnošću i izloženošću (EN 14605/EN 13982), npr. radne kombinezone, pregače, sigurnosnu obuću, prikladnu odjeću.

Zaštita za ruke:

Ne postoji materijal ili kombinacija materijala za rukavice koji bi mogli jamčiti neograničenu otpornost na bilo koji kemijski proizvod ili kombinaciju proizvoda.

Ako je riječ o duljem ili ponavljanom rukovanju, koristite se rukavicama otpornim na kemijske proizvode.

Prikladne rukavice tipa (EN 374/EN 16523); FKM (fluorirana guma): debljina > = 0,4 mm; vrijeme prodiranja > = 480 min. NBR (nitrilna guma): debljina > = 0,4 mm; vrijeme prodiranja > = 480 min

Izbor prikladnih rukavica ne ovisi samo o materijalu, nego i o drugim karakteristikama kvalitete koje se razlikuju od proizvođača do proizvođača, i o načinima i vremenu upotrebe smjese.

Zaštita pri disanju:

Ako su radnici izloženi koncentracijama višima od granice izloženosti, moraju upotrebljavati odgovarajuće certificirane respiratore.

Filtrirajuća naprava za zaštitu od prašine (EN 143): maska s filtrom P2.

Tamo gdje ventilacija nije dovoljna ili je izlaganje proizvodu produženo, uporabiti naprave za zaštitu dišnih organa.
Kontrola izlaganja u okolišu:
Vidi točku 6.2
Higijenske i tehničke mjere
Vidi odlomak 7.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled: Prah
Boja: sivo
Miris: bezmirisno
Talište/ledište: N.D.
Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja: N.D.
Zapaljivost: Ne primjenjuje se.
Donja i gornja granica eksplozivnosti: N.D.
Plamište: Ne primjenjuje se.
Temperatura samozapaljenja: N.D.
Temperatura raspadanja: N.D.
pH: $\geq 12.00 \leq 13.00$ (50% u vodenoj disperziji)
Kinematička viskoznost: Ne primjenjuje se.
Gustoća i/ili relativna gustoća: 1300-1500 kg/m³ (Interna metoda)
Relativna gustoća pare: N.A.
Tlak pare: N.D.
Topljivost u vodi: djelomično se može otopiti
Topljivost u ulje: Ne primjenjuje se.
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost): Ne primjenjuje se.

Svojstva čestica:

Na temelju dostupnih podataka, proizvod ne sadrži nanomaterijale.

9.2. Ostale informacije

Vodljivost: Ne primjenjuje se.
Explozivne osobine: N.D.
Osobine oksidiranja: N.D.
Brzina isparavanja: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Stabilan u normalnim uvjetima

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilan u normalnim uvjetima

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nijedno.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Proizvod se boji vlage. Čuvati proizvod na suhom mjestu.

10.5. Inkompatibilni materijali

Nema posebnih zabrana.
Vidi točku 10.3

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Pri odgovarajućem skladištenju i rukovanju ne razvijaju se opasni proizvodi raspadanja.
Vidi točku 5.2

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Podaci o toksičnosti proizvoda:

a) akutna toksičnost	Nije kategorizirano Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
b) kožno nagrizanje/nadraživanje	Proizvod je razvrstan kao: Skin Irrit. 2(H315)
c) teške očne ozljede/teško očno nadraživanje	Proizvod je razvrstan kao: Eye Dam. 1(H318)
d) izazivanje kožne ili dišne preosjetljivosti	Proizvod je razvrstan kao: Skin Sens. 1(H317)

e) mutagenost zametnih stanica	Nije kategorizirano Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
f) kancerogenost	Nije kategorizirano Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
g) reproduktivna toksičnost	Nije kategorizirano Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
h) Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) jednokratno izlaganje	Proizvod je razvrstan kao: STOT SE 3(H335)
i) Specifična toksičnost za ciljne organe (STOT) opetovano izlaganje	Nije kategorizirano Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
j) opasnost u slučaju udisanja	Nije kategorizirano Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Podaci o toksičnosti glavnih sastojaka u proizvodu:

Klinker Portland cementa

CAS: 65997-15-1 a) akutna toksičnost LD50 Koža Kunić > 2000 mg/kg

Kalcijev oksid

CAS: 1305-78-8 a) akutna toksičnost LD50 Oralno Štakor > 2000 mg/kg
Napomene: Calcium hydrate

LD50 Koža Kunić > 2500 mg/kg
Napomene: Calcium hydrate

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije:

Bez drugih endokrinih disruptora prisutnih u koncentraciji > = 0,1 %

Informacije o kristalnom silicijevu dioksidu:

Međunarodna agencija za istraživanje raka objavila je da kristalni silicijev dioksid koji se udahne prilikom obavljanja radnih zadataka može prouzročiti rak pluća kod ljudi. Međutim, istaknula je da potencijalno opasnim ne treba smatrati sve industrijske sredine ni sve vrste kristalnog silicijeva dioksida. Znanstveni odbor EU-a za ograničenja profesionalne izloženosti objavio je 2003. da je glavni učinak koji na čovjeka ima udisanje respirabilne prašine kristalnog silicijeva dioksida nastanak silikoze. Postoje dostatne informacije za donošenje zaključka da kod ljudi pogođenih silikozom postoji veća opasnost od nastanka raka pluća. Zaštita radnikā zajamčena je ako se poštuju važeća ograničenja profesionalne izloženosti. Osim toga, radnici moraju biti odgovarajuće obučeni glede služenja i rukovanja ovim proizvodom.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

Primjeniti dobre radne postupke da se produkt ne oslobađa u okoliš.

12.1. Toksičnost

Eko-Toksikološke informacije:

Popis eko-toksikoloških svojstava proizvoda

Nije razvrstan kao opasan za okoliš

Nema raspoloživih podataka za proizvod

Popis sastojaka sa eko-toksikološkim svojstvima

Kalcijev oksid

- CAS: 1305-78-8
- a) Akutna otrovnost na vodene organizme: LC50 Slatkovodna riba 50.6 mg/l 96h
 - a) Akutna otrovnost na vodene organizme: EC50 Slatkovodni beskralješnjaci 49.1 mg/l 48h
 - a) Akutna otrovnost na vodene organizme: EC50 Slatkovodne alge 184.57 mg/l 72h
 - a) Akutna otrovnost na vodene organizme: LC50 Morske ribe 457 mg/l 96h
 - a) Akutna otrovnost na vodene organizme: LC50 Morskih beskralježnjaka 158 mg/l 96h
 - b) Hronična otrovnost na vodene organizme: NOEC Morskih beskralježnjaka 32 mg/l - 14d
 - b) Hronična otrovnost na vodene organizme: NOEC Slatkovodne alge 48 mg/l 72h
 - d) Terestrijalna toksičnost: NOEC Makroorganizme u tlu 2000 mg/kg
 - d) Terestrijalna toksičnost: NOEC Mikroorganizme u tlu 12000 mg/kg
 - e) Otrovnost za biljni svijet: NOEC 1080 mg/kg

12.2. Postojanost i razgradivost

Ne primjenjuje se.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ne primjenjuje se.

12.4. Pokretljivost u tlu

Ne primjenjuje se.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Prema dostupnim podacima proizvod ne sadrži PBT/vPvB u postotku većem $\geq 0.1\%$.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Bez drugih endokrinih disruptora prisutnih u koncentraciji $> = 0,1 \%$

12.7. Ostali štetni učinci

Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Regenerirati ako je moguće. Poslati ovlaštenim postrojenjima za odlaganje ili na spaljivanje pod kontroliranim uvjetima. Pri tome se pridržavati vrijedećih lokalnih i državnih regulativa.

Ne dopustiti prodor u kanalizaciju ili vodene tokove.

Zbrinite kontejnera onečišćenih proizvoda u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonskim odredbama.

Proizvod se nakon isteka roka trajanja mora odložiti prema propisima na snazi.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Nije klasificirano kao opasno po propisima za transport.

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

Ne primjenjuje se.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

Ne primjenjuje se.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Ne primjenjuje se.

14.4. Skupina pakiranja

Ne primjenjuje se.

14.5. Opasnosti za okoliš

Ne primjenjuje se.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Ne primjenjuje se.

Ceste i Željeznica (ADR-RID):

Ne primjenjuje se.

Zrak (IATA):

Ne primjenjuje se.

More (IMDG):

Ne primjenjuje se.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Direktiva 98/24/EC (Rizici koji nastaju od kemijskih agenasa na radu)

Direktiva 2000/39/EC (Granična vrijednost profesionalne izloženosti)

Direktiva 2010/75/EU

Uredba (EC) br. 1907/2006 (REACH)

Uredba (EC) br. 1272/2008 (CLP)

Uredba (EC) br. 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EZ) br. 758/2013

Uredba (EZ) br. 2020/878

Uredba (EZ) br. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Uredba (EZ) br. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Uredba (EZ) br. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Uredba (EZ) br. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Uredba (EZ) br. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Uredba (EZ) br. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Uredba (EZ) br. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Uredba (EZ) br. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

- Uredba (EZ) br. 2017/776 (ATP 10 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2018/669 (ATP 11 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2019/521 (ATP 12 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2020/217 (ATP 14 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2021/643 (ATP 16 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2021/849 (ATP 17 CLP)
- Uredba (EZ) br. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ograničenja u vezi s produktom ili sadržajnim tvarima u skladu s Prilogom XVII Uredbe (EZ-a) 1907/2006 (REACH) i naknadne izmjene:

- Ograničenja koja se odnose na proizvod: Niti jedan
- Ograničenja koja se odnose na sadržane tvari: 40, 75

Odredbe prema direktivi 2012/18/EU (Seveso III)

Niti jedan

Uredba (EU) br. 649/2012 (Uredba PIC)

Nijedna tvar nije navedena

Njemačka klasifikacija opasnosti za vodu.

Klasa 1: malo zagađuje vodu.

SVHC tvari:

Prema dostupnim podacima proizvod ne sadrži SVHC u postotku većem $\geq 0.1\%$.

Da bi se proizvođačima i korisnicima proizvoda i materijala koji sadržavaju kristalni silicijev dioksid pružile upute, pripremljen je vodič za rukovanje česticama kristalnog silicijeva dioksida koje se mogu udisati i za sigurnu upotrebu na radnom mjestu proizvoda koji sadržavaju kristalni silicijev dioksid. Informacije su dostupne na poveznici: <http://www.nepsi.eu>: Sporazum o zaštiti zdravlja radnika pravilnim rukovanjem i uporabom kristalnog silicijevog dioksida i proizvoda koji ga sadržavaju (2006/C 279/02).

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena kemijske sigurnosti nije provedena za smjesu

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Šifra	Opis
H315	Nadražuje kožu.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318	Uzrokuje teške ozljede oka.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H372	Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ako se udiše.

Šifra	Razred opasnosti i kategorija opasnosti	Opis
3.2/2	Skin Irrit. 2	Nadražujuće za kožu, kategorija 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Teška ozljeda oka, kategorija 1
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Izazivanje preosjetljivosti kože, kategorija 1
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Izazivanje preosjetljivosti kože, kategorija 1B
3.8/3	STOT SE 3	Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, Kategorija 3
3.9/1	STOT RE 1	Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, Kategorija 1

Razvrstavanje i postupak razvrstavanja za smjese sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP):

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008	Postupak razvrstavanja
Skin Irrit. 2, H315	Računska metoda
Eye Dam. 1, H318	Računska metoda
Skin Sens. 1, H317	Računska metoda
STOT SE 3, H335	Računska metoda

Ovaj dokument izradila je tehnički kompetentna osoba za SDS, te koja je prikladno za to osposobljena.

Glavni bibliografski izvori:

- ECDIN – Informacijska mreža za ekološke podatke za kemikalije – Zajednički istraživački centar, Komisija Europskih zajednica
- SAX's OPASNE OSOBINE INDUSTRIJSKIH TVARI- Osmo izdanje - Van Nostrand Reinold
- Sigurnosno-tehnički listovi dobavljača sirovina.

Ovdje objavljuje informacije se temelje na našem znanju u vrijeme gore navedenog datuma. Odnose se samo na navedene proizvode i ne

predstavlja garanciju neke određene kvalitete.

Obaveza je korisnika da utvrdi da je ova informacija cjelovita i da odgovara specifičnoj upotrebi.

Ovaj MSDS poništava i zamjenjuje sva predhodna izdanja.

Legenda kratica i akronima upotrebljenih u sigurnosno-tehničkom listu:

ACGIH: Američka konferencija vladinih specijalista za industrijsku higijenu

ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.

ATE: Procjena akutne toksičnosti

ATEmix: Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti (Mješavine)

BEI: Indeks biološke izloženosti

CAS: CAS registarski broj (Američko kemijsko društvo)

CAV: Centar za otrove

CE: Europska zajednica

CLP: Razvrstavanje, označavanje, pakiranje.

CMR: Karcinogeno, Mutageno i Reprotoksično

COV: Hlapivi organski spoj

CSA: Procjena kemijske sigurnosti

CSR: Izvješće o kemijskoj sigurnosti

DNEL: Izvedena razina bez učinka.

EC50: Pulu maksimalna efektivna koncentracija

ECHA: Europska agencija za kemijske proizvode

EINECS: Europski propis postojećih trgovačkih kemijskih tvari.

ES: Scenario izloženosti

GefStoffVO: Propis o opasnim tvarima, Njemačka.

GHS: Globalno harmonizirani sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija

IARC: Međunarodna agencija za istraživanja o karcinomu

IATA: Međunarodna udruga za zračni prijevoz.

IC50: Pulu maksimalna koncentracija inhibitora

IMDG: Međunarodni pomorski kodeks opasnog tereta.

LC50: Smrtna koncentracija u 50% slučajeva ispitivane populacije.

LD50: Smrtna doza u 50% slučajeva ispitivane populacije.

LDLo: Niska smrtonosna doza

N.A.: Nije primjenjivo

N/A: Nije primjenjivo

N/D: Nije definirano/Nije dostupno

N.D.: Nije dostupno

NIOSH: Državni institut za zaštitu na radu

NOAEL: Razina bez uočenih štetnih učinaka

OSHA: Upravljanje zaštitom na radu

PBT: Persistentno, bioakumulativno i toksično

PGK: Packaging Instruction

PNEC: Predviđena koncentracija bez učinka.

PSG: Putnici

RID: Propis o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom

STEL: Granica kratkotrajne izloženosti.

STOT: Toksičnost za ciljani organ.

TLV: Granična vrijednost praga.

TLV-TWA: Granična vrijednost praga za vremenski ponderirani prosjek. (ACGIH standard)

vPvB: Vrlo persistentno, vrlo bioakumulativno

WGK: Njemačka klasifikacija opasnosti za vodu.

Odlomci promijenjeni u odnosu na prethodnu reviziju:

- Sigurnosno-tehničkog lista
- ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću
- ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti
- ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima
- ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje
- ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita
- ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva
- ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost
- ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije
- ODJELJAK 12.: Ekološke informacije
- ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu
- ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

Kalcijev oksid

Identifikacija tvari

Kemijski naziv: Kalcijev oksid

CAS broj: 1305-78-8

Datum - verzija: listopada 2013

DODATAK: SCENARIJI IZLOŽENOSTI

Ovaj dokument uključuje sve scenarije izloženosti okoliša i na radnom mjestu koji su relevantni za proizvodnju i upotrebu CaO u skladu s odredbama Uredbe REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006). Za razvoj scenarija izloženosti uzeti su u obzir Uredba i relevantne smjernice Uredbe REACH. Za opis obuhvaćenih upotreba i postupaka, vodič „R.12 – Sustav deskriptora upotreba” (verzija: 2, ožujak 2010., ECHA-2010-G-05-EN), za opis i provedbu mjera upravljanja rizikom (RMM) vodič „R.13 – Mjere upravljanja rizikom” (verzija: 1.1, svibanj 2008.), za procjenu izloženosti na radnom mjestu vodič „R.14 - Procjena izloženosti na radnom mjestu” (verzija: 2, svibanj 2010., ECHA-2010-G-09-EN) i za procjenu stvarne izloženosti okoliša vodič „R.16 – Procjena izloženosti okoliša” (verzija: 2, svibanj 2010., ECHA-10-G-06-EN).

Metodologija koja se upotrebljava za procjenu izloženosti okoliša

Scenariji izloženosti okoliša odnose se samo na procjenu na lokalnoj razini, uključujući komunalna postrojenja za pročišćavanje kanalizacijskih voda (eng. STP) ili postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda (WWTP), gdje je primjenjivo, za industrijsku i profesionalnu upotrebu, s obzirom na to da se očekuje da će svaki učinak koji bi mogao nastati imati lokalnu dimenziju.

1) Profesionalna upotreba (na lokalnoj razini)

Procjena izloženosti i rizika relevantna je samo za vodeni okoliš i tlo. Procjena rizika i učinka na vodu određena je učinkom pH-a. Međutim, klasični omjer karakterizacije rizika (RCR) izračunava se na temelju PEC-a (predviđena koncentracija u okolišu) i PNEC-a (predvidljiva koncentracija bez učinaka). Profesionalna upotreba na lokalnoj razini odnosi se na primjenu na poljoprivrednom ili gradskom zemljištu. Izloženost okoliša procjenjuje se na temelju podataka i alata za modeliranje. Alat za modeliranje FOCUS/Exposit (obično osmišljen za biocidne primjene) upotrebljava se za procjenu izloženosti tla i vode.

Pojedinosti su navedene u konkretnim scenarijima.

Metodologija koja se upotrebljava za procjenu izloženosti na radnom mjestu

Prema definiciji, u scenariju izloženosti mora se opisati pod kojim se radnim uvjetima i uz koje mjere upravljanja rizikom (RMM) može sigurno rukovati određenom tvari. To se dokazuje ako je procijenjena razina izloženosti niža od odgovarajuće razine bez izvedenog učinka (DNEL), koja se izražava omjerom karakterizacije rizika (RCR). Za radnike ponovljena doza DNEL-a udisanjem te akutni DNEL udisanjem temelje se na odgovarajućim preporukama znanstvenog odbora za granice izloženosti na radnom mjestu (SCOEL), od 1 mg/m³, odnosno 4 mg/m³.

U slučajevima kad nisu dostupni ni izmjereni ni analogni podaci, izloženost ljudi procjenjuje se alatom za modeliranje. Na prvoj razini provjere alat MEASE (<http://www.ebrc.de/mease.html>) upotrebljava se za procjenu izloženosti udisanjem, u skladu sa smjernicama ECHA-e (R.14).

Budući da se preporuka SCOEL-a odnosi na prašinu koja se može udisati, dok procjene izloženosti u alatu MEASE odražavaju udio koji se može udahnuti, dodatna sigurnosna granica uključena je u sljedeće scenarije izloženosti kad je alat MEASE upotrijebljen za izvođenje procjena izloženosti.

Metodologija koja se upotrebljava za procjenu izloženosti potrošača

Prema definiciji u scenariju izloženosti moraju se opisati uvjeti pod kojima se može sigurno rukovati tvarima, pripravkom ili artiklima. U slučajevima kad nisu dostupni ni izmjereni ni analogni podaci, izloženost se procjenjuje alatom za modeliranje.

Za potrošače ponovljena doza DNEL-a udisanjem te akutni DNEL udisanjem temelje se na odgovarajućim preporukama znanstvenog odbora za granice izloženosti na radnom mjestu (SCOEL), od 1 mg/m³, odnosno 4 mg/m³.

U slučaju izloženosti udisanjem prašine za izračun te izloženosti upotrijebljeni su podaci preuzeti od van Hemmena (van Hemmen, 1992: Agricultural pesticides exposure data bases for risk assessment. Rev Environ Contam Toxicol. 126: 1 – 85.). Izloženost potrošača udisanjem procjenjuje se na 15 µg/h ili 0,25 µg/min. Za veće aktivnosti očekuje se da će biti veća. Kad količina proizvoda prelazi 2,5 kg, predlaže se faktor 10 pa je posljedica izloženost udisanjem 150 µg/h. Za pretvorbu tih vrijednosti u mg/m³ pretpostavit će se zadana vrijednost od 1,25 m³/h za udahnuti volumen u uvjetima lakšeg rada (van Hemmen, 1992), pa je posljedica 12 µg/m³ za male aktivnosti i 120 µg/m³ za one veće.

Kad se pripravak ili tvar primjenjuje u obliku granula ili tableta, pretpostavlja se smanjena izloženost prašini. Da bi se to uzelo u obzir, tamo gdje nema podataka o raspodjeli veličine čestica i trenju granula, upotrebljava se model za praškaste formulacije, uz pretpostavku smanjenja stvaranja prašine od 10 % prema Becksu i Falksu (Manual for the authorisation of pesticides. Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk operator, worker and bystander, version 1.0., 2006).

Za izloženost kože i očiju primijenjen je kvalitativni pristup jer nije mogao izvesti DNEL za taj put izloženosti zbog nadražujućih svojstava kalcijeva oksida. Oralna izloženost nije procijenjena jer se taj put izloženosti ne može predvidjeti za razmatrane upotrebe.

Budući da se preporuka SCOEL-a odnosi na prašinu koja se može udisati, dok procjene izloženosti putem van Hemmenova modela odražavaju udio koji se može udahnuti, dodatna sigurnosna margina inherentno je uključena u scenarije izloženosti u nastavku, tj. procjene izloženosti prilično su oprezne.

Procjena izloženosti CaO koju upotrebljavaju profesionalni i industrijski potrošači provodi se i strukturira prema različitim scenarijima. Pregled scenarija prikazan je u tablici 1 te uključuje i životni ciklus tvari.

SI broj	Naslov scenarija izloženosti	Proizvodnja	Identificirane upotrebe			Faza životnog ciklusa	Ovisno o identificiranoj upotrebi	Sektor kategorije upotrebe (SU)	Kategorija kemijskog proizvoda (PC)	Kategorija postupka (PROC)	Kategorija artikala (AC)	Kategorija ispuštanja u okoliš (ERC)
			Formulacija	Konačna uporaba	Potrošačka upotreba	Trajanje upotrebe (za artikle)						
9.6	Profesionalna upotreba vodenih otopina tvari na bazi vapna	-	X	X	-	X	6	22, 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24	1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13	2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f
9.9	Profesionalna upotreba iznimno prašnjavih krutina / praškova tvari na bazi vapna	-	X	X	-	X	9	22, 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24	1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13	2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f
9.12	Potrošačka upotreba građevinskih i graditeljskih materijala (DIY)	-	-	-	X	-	12	21	9b, 9a	-	-	8

ES 9.9: - PROFESIONALNA UPOTREBA IZNIMNO PRAŠNJAVA I KRUTINA / PRAŠKOVA TVARI NA BAZI VAPNA

1. NAZIV SCENARIJA IZLOŽENOSTI

Kratki slobodni naslov

Profesionalna upotreba iznimno prašnih krutina / praškova tvari na bazi vapna

Sustavni naslov na temelju deskriptora upotrebe

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13

(Odgovarajući PROC i ERC navedeni su u 2. odjeljku u nastavku)

Uključeni postupci, zadaci i/ili aktivnosti

Uključeni postupci, zadaci i/ili aktivnosti opisani su u 2. odjeljku u nastavku.

Metoda procjenjivanja

Procjena izloženosti udisanjem temelji se na alatu MEASE za procjenu izloženosti. Procjena za okoliš temelji se na alatu FOCUS-Exposit.

2. RADNI UVJETI I MJERE UPRAVLJANJA RIZIKOM

PROC/ERC	REACH definicija	Uključene aktivnosti
PROC2	Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom postupku s povremenim kontroliranim izlaganjem	Dodatne informacije nalaze se u smjernicama koje je objavila ECHA o zahtjevima obavješćivanja i procjeni sigurnosti kemikalija, poglavlje R.12: Sustav deskriptora upotreba (ECHA-2010-G-05-EN).
PROC3	Upotreba u zatvorenom šaržnim postupcima (sinteza ili formulacija)	
PROC4	Upotreba u šaržnim postupcima i drugim postupcima (sinteza) gdje nastaje izloženost	
PROC5	Miješanje ili namješavanje u šaržnim postupcima za formulaciju pripravaka i artikala (kontakt u većem broju faza i/ili značajan kontakt)	
PROC8a	prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz posuda / velikih spremnika i u njih, u nenamjenskim objektima	
PROC8b	Prijenos tvari ili pripravka (punjenje/pražnjenje) iz posuda / velikih spremnika i u njih, u namjenskim objektima	
PROC9	Prijenos tvari ili pripravka u male spremnike (namjensko punjenje, uključujući vaganje)	
PROC10	nanošenje valjcima ili kistovima	
PROC11	Neindustrijsko raspršivanje	
PROC12	Upotreba sredstava za napuhavanje u proizvodnji pjene	
PROC13	obrada artikala umakanjem i prelijevanjem	
PROC15	upotreba kao laboratorijski reagensi	
PROC16	Upotreba materijala kao izvora goriva; vjerojatna je mala izloženost neizgorenim proizvodu	
PROC17	Podmazivanje u uvjetima visoke energije i kao dio djelomično otvorenog postupka	
PROC18	Podmazivanje u uvjetima visoke energije	
PROC19	Ručno miješanje s izravnim kontaktom, samo uz upotrebu osobne zaštitne opreme	
PROC25	Ostale vruće operacije s metalima	
PROC26	Rukovanje krutim anorganskim tvarima pri sobnoj temperaturi	
ERC2, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f	Široka disperzivna upotreba reaktivnih tvari u unutarnjim i vanjskim okruženjima ili pomoćnih sredstava u otvorenim sustavima	

2.1 NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU RADNIKA

Značajke proizvoda

Prema pristupu MEASE inherentni potencijal emisije pojedine tvari jedna je od glavnih odrednica izloženosti. To se odražava dodjelom takozvanog razreda fugaciteta u alatu MEASE. Za postupke koji se provode s krutinama pri sobnoj temperaturi fugacitet se temelji na prašnjavosti te tvari, dok se u vrućim metalurškim postupcima fugacitet temelji na temperaturi, uzimajući u obzir temperaturu postupka i talište tvari. Kao treća skupina, visoko abrazivne aktivnosti temelje se na razini abrazije, a ne na inherentnom potencijalu emisije tvari.

PROC	Upotreba u pripravku	Sadržaj u pripravku	Fizički oblik	Potencijal emisije
Svi primjenjivi PROC-ovi	neregulirano		krutina/prah	visoka

Korištena količina

Za ovaj se scenarij ne smatra da stvarna tonaža obrađena po smjeni utječe na izloženost kao takvu. Međutim, kombinacija rasporeda operacija (industrijske u odnosu na radno mjesto) i razine zadržavanja/automatizacije (kako je navedeno u PROC-u) glavni je čimbenik za određivanje inherentnog potencijala emisije u postupku.

Učestalost i trajanje upotrebe/izloženosti

PROC	Trajanje izloženosti
PROC4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 26	≤ 240 minuta
PROC11	≤ 60 minuta
Svi ostali primjenjivi PROC-ovi	480 minut (neregulirano)

Ljudski čimbenici na koje se ne utječe upravljanjem rizicima

Pretpostavlja se da je udahnuti volumen po smjeni tijekom svih faza postupka prikazan u PROC-u 10 m³/smjeni (8 sati).

Drugi navedeni radni uvjeti koji utječu na izloženost radnika

Radni uvjeti kao što su temperatura i tlak postupka ne smatraju se relevantnima za procjenu izloženosti na radnom mjestu provedenih postupaka. Međutim, u fazama postupka u kojima je temperatura znatno visoka (tj. PROC 22, 23, 25), procjena izloženosti u alatu MEASE temelji se na odnosu između temperature postupka i tališta. Budući da se očekuje da će povezane temperature varirati unutar industrije, najviši omjer uzet je kao najgora pretpostavka za procjenu izloženosti. Stoga se u ovom scenariju izloženosti za PROC22, 23 i PROC25 sve temperature postupka automatski obrađuju.

Tehnički uvjeti i mjere na razini postupka (izvor) za sprečavanje otpuštanja

Općenito, mjere upravljanja rizikom na razini postupka (npr. zadržavanje ili odvajanje izvora emisije) nisu potrebne u postupcima.

Tehnički uvjeti i mjere za kontrolu raspršivanja iz izvora prema radniku

PROC	Razina odvajanja	Lokalizirane kontrole (LC)	LC učinkovitost (prema MEASE)	Daljnje informacije
PROC4, 5, 8a, 8b, 9, 11, 16, 26	Svako potencijalno potrebno odvajanje radnika od izvora emisije navedeno je gore u odjeljku „Učestalost i trajanje izloženosti”. Moguće je postići smanjenje trajanja izloženosti, na primjer, osiguravanjem ventiliranih kontrolnih soba (pozitivan tlak) ili udaljavanjem radnika s mjesta izloženosti.	generička lokalna ispušna ventilacija	72%	-
PROC17,18		integrirana lokalna ispušna ventilacija	87%	-
PROC19		Nije primjenjivo	nd	samo u dobro prozračenim prostorijama ili na otvorenom (učinkovitost 50 %)
Svi ostali primjenjivi PROC-ovi		nije traženo	nd	-

Organizacijske mjere za prevenciju/ograničavanje otpuštanja, raspršivanja i izloženosti

Izbjegavajte udisanje ili gutanje. Da bi se osiguralo sigurno rukovanje stvari, potrebne su opće higijenske mjere na radnom mjestu. Te mjere odnose se na dobru osobnu praksu i praksu čišćenja (tj. redovito čišćenje odgovarajućim uređajima), zabranu jedenja i pušenja na radnom mjestu te usvajanje standardne radne odjeće i obuće, osim ako nije drukčije navedeno u nastavku. Otuširajte se i presvucite na kraju radne smjene. Ne nosite kontaminiranu odjeću kod kuće. Ne uklanjajte prašinu stlačenim zrakom.

Uvjeti i mjere za osobnu zaštitu, higijenu i zdravstvenu procjenu

PROC	Specifikacija uređaja za zaštitu dišnog sustava (RPE)	Učinkovitost RPE-a (dodijeljeni faktor zaštite, APF)	Specifikacija rukavica	Dodatna osobna zaštitna oprema (PPE)
PROC9, 26	FFP maska1	APF=4	Budući da je CaO razvrstan kao iritantan za kožu, obavezna je upotreba zaštitnih rukavica u svim fazama postupka.	Trebao nositi zaštitu za oči (npr. zaštitne naočale ili maske) osim ako se potencijalni kontakt s očima može isključiti zbog prirode i vrste primjene (tj. zatvorenog postupka). Osim toga, morate nositi odgovarajuću zaštitu za lice, zaštitnu odjeću i zaštitnu obuću.
PROC11, 17, 18, 19	FFP3 maska	APF=20		
PROC25	maschera FFP2	APF=10		
Svi ostali primjenjivi PROC-ovi	maschera FFP2	APF=10		

Svaki RPE kako je gore definiran trebao bi se nositi samo ako se paralelno primjenjuju sljedeća načela: pri trajanju rada (u usporedbi s „trajanjem izloženosti” gore) treba uzeti u obzir dodatni fiziološki stres za radnika zbog respiratornog otpora i masu samog RPE-a, zbog većeg toplinskog naprezanja izazvanog zaštitom glave. Nadalje, mora se uzeti u obzir da nošenje RPE-a radniku smanjuje sposobnost komunikacije i upotrebe alata.

Iz gore navedenih razloga, radnik bi stoga trebao biti (i) dobrog zdravlja (posebno s obzirom na zdravstvene probleme koji bi mogli utjecati na upotrebu RPE-a), (ii) imati karakteristike lica prikladne za smanjenje infiltracija između lica i maske (s obzirom na ogrebotine i dlake na licu). Gore preporučeni uređaji, koji se oslanjaju na hermetičko zatvaranje lica, neće pružiti potrebnu zaštitu ako pravilno i sigurno ne prijanjaju uz konture lica.

Poslodavci i samozaposleni radnici imaju zakonsku odgovornost za održavanje zaštitne opreme za disanje i opskrbu tom opremom te upravljanje njihovom pravilnom upotrebom na radnom mjestu. Stoga moraju uspostaviti i dokumentirati odgovarajuću politiku za program opreme za zaštitu dišnog sustava, uključujući obuku radnika. Prikaz APF-ova različitih RPE-ova (prema normi BS EN 529:2005) može se pronaći u pojmovniku MEASE.

2.2 NADZOR NAD OKOLIŠNOM IZLOŽENOŠĆU - Relevantno samo za zaštitu poljoprivrednog tla

Značajke proizvoda

Protok: 1% (procjena najgoreg slučaja, na temelju podataka dobivenih mjerenjem prašine u zraku ovisno o tomu koliko je prošlo od nanošenja)



(Slika preuzeta iz: Laudet, A. et al., 1999.)

Korištena količina

CaO : 1.700 kg/ha

učestalost i trajanje upotrebe

1 dan/godina (jedna aplikacija godišnje) Dopusšten je veći broj primjena tijekom godine pod uvjetom da se ne prijeđe ukupni godišnji prag od 180.000 kg/ha (CaO).

Okolišni čimbenici na koje se ne utječe upravljanjem rizicima

Volumen površinske vode: 300 l/m²

Površina polja: 1 ha

Drugi navedeni radni uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Vanjska upotreba proizvoda.

Dubina miješanja u tlu: 20 cm

Tehnički uvjeti i mjere na razini postupka (izvor) za sprečavanje otpuštanja

Nema izravnih ispuštanja u susjedne površinske vode.

Uvjeti i tehničke mjere za smanjivanje ili ograničavanje ispuštanja, emisija u zrak i ispuštanja u tlo

Protok mora biti sveden na najmanju moguću mjeru.


Organizacijske mjere za izbjegavanje/ograničavanje otpuštanja iz pogona

U skladu sa zahtjevima dobre poljoprivredne prakse prije nanošenja vapna potrebno je analizirati poljoprivredno tlo i prema rezultatima analize prilagoditi količinu nanošenja.

2.2 NADZOR NAD OKOLIŠNOM IZLOŽENOŠĆU - Relevantno samo za obradu tla u građevinarstvu

Značajke proizvoda

Protok: 1% (procjena najgoreg slučaja, na temelju podataka dobivenih mjerenjem prašine u zraku ovisno o tomu koliko je prošlo od nanošenja)



(Slika preuzeta iz: Laudet, A. et al., 1999.)

Korištena količina

CaO : 180.000 kg/ha

učestalost i trajanje upotrebe

1 dan/godina (jedna aplikacija godišnje) Dopusšten je veći broj primjena tijekom godine pod uvjetom da se ne prijeđe ukupni godišnji prag od 180.000 kg/ha (CaO).

Okolišni čimbenici na koje se ne utječe upravljanjem rizicima

Površina polja: 1 ha

Drugi navedeni radni uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Vanjska upotreba proizvoda.

Dubina miješanja u tlu: 20 cm

Tehnički uvjeti i mjere na razini postupka (izvor) za sprečavanje otpuštanja

Vapno se nanosi na tlo samo u zoni tehnosfere prije izgradnje ceste. Nema izravnih ispuštanja u susjedne površinske vode.

Uvjeti i tehničke mjere za smanjivanje ili ograničavanje ispuštanja, emisija u zrak i ispuštanja u tlo

Protok mora biti sveden na najmanju moguću mjeru.

3. PROCJENA IZLOŽENOSTI I REFERENCA NA NJEZIN IZVOR

Izloženost na radnom mjestu

Za procjenu izloženosti udisanjem upotrijebljen je alat MEASE za procjenu izloženosti. Omjer karakterizacije rizika (RCR) jest kvocijent procjene preciznije izloženosti i odgovarajućeg DNEL-a (razina izloženosti bez učinaka) i mora biti manji od 1 da bi se dokazala sigurna upotreba. Kad je riječ o izloženosti udisanjem, RCR se temelji na DNEL-u za $\text{Ca}(\text{OH})_2$ od 1 mg/m^3 (kao prašina koja se može udisati) i odgovarajućoj procjeni izloženosti udisanjem izvedenoj upotrebom alata MEASE (kao prašina koja se može udisati). Stoga RCR uključuje dodatnu sigurnosnu granicu jer je udio koji se može udisati podudio udjela koji se može udahnuti prema normi EN 481.

PROC	Metoda koja se upotrebljava za procjenu izloženosti udisanjem	Procjena izloženosti udisanjem (RCR)	Metoda koja se upotrebljava za procjenu izloženosti kože	Procjena izloženosti kože (RCR)
PROC2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26	MEASE	$< 1 \text{ mg/m}^3$ ($< 0,5 - 0,825$)	Budući da je CaO razvrstan kao iritantan za kožu, izloženost kože treba svesti na najmanju tehnički moguću mjeru. Nije izveden DNEL za učinke na kožu. Stoga u ovom scenariju izloženosti nije procijenjena izloženost kože.	

Izloženost okoliša za zaštitu poljoprivrednog tla

Izračun PEC-a za tlo i površinske vode temelji se na grupi tla FOCUS (FOCUS, 1996) i nacrtu smjernica za izračun predviđenih vrijednosti koncentracija u okolišu (PEC) proizvoda za zaštitu bilja za tlo, podzemne vode, površinske vode i sediment (Kloskowski et al., 1999). Alat FOCUS/EXPOSIT za modeliranje poželjniji je od alata EUSES jer je prikladniji za poljoprivredne primjene kao što je slučaj kad u modeliranje treba uključiti parametar poput protoka. FOCUS je model koji se obično razvija za biocidne primjene i dalje je razvijen na temelju njemačkog modela EXPOSIT 1.0, u kojem se parametri kao što su brzine protoka mogu poboljšati na temelju prikupljenih podataka: jednom kad se nanese na tlo, CaO može naknadno migrirati prema površinskim vodama zbog protoka.

	Supstanca	PEC	PNEC	RCR
Emisije u okoliš	Pogledajte korištene količine			
Koncentracija izloženosti u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (WWTP)	Nije relevantno za zaštitu poljoprivrednog tla			
Koncentracija izloženosti u pelagijskom vodenom sektoru	CaO	$5,66 \text{ (}\mu\text{g/l)}$	$370 \text{ (}\mu\text{g/l)}$	0,015
Koncentracija izloženosti u sedimentima	Kao što je gore opisano, ne očekuje se izloženost površinske vode ili sedimenta vapnu. Osim toga, u prirodnim vodama hidroksidni ioni reagiraju s HCO_3 stvarajući vodu i CO_3^{2-} . CO_3^{2-} stvara CaCO_3 reakcijom s Ca^{2+} . Kalcijev karbonat pada i taloži se na sedimentu. Kalcijev karbonat slabo je topiv i sastavni je dio prirodnih tala.			
Koncentracije izloženosti u tlu i podzemnim vodama	CaO	500 mg/l	816 mg/l	0,61
Koncentracija izloženosti u sektoru atmosfere	Ova točka nije relevantna. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ je neisparljiv. Tlak pare je manji od 10^{-6} Pa .			
Koncentracija izloženosti vezane uz hranidbeni lanac (sekundarno trovanje)	Ova točka nije relevantna jer se CaO može smatrati sveprisutnim i esencijalnim u okolišu. Obuhvaćene upotrebe ne utječu znatno na raspodjelu sastojaka (Ca^{2+} i OH^-) u okolišu.			

Izloženost okoliša za obradu tla u građevinarstvu

Obrada tla u scenariju građevinarstva temelji se na scenariju rubova cesta. Na posebnom tehničkom sastanku o rubovima cesta (Ispra, 5. rujna 2003.), zemlje članice EU-a i industrija složile su se oko definicije „cestovne tehnosfere“. Cestovna tehnosfera može se definirati kao „projektirano okruženje koje podržava geotehničke funkcije ceste u odnosu na njezinu strukturu, rad i održavanje, uključujući instalacije za osiguranje cestovne sigurnosti i upravljanje površinskim otjecanjem oborinskih voda“. Tu tehnosferu, koja uključuje krutu i savitljivu bankinu kolnika, okomito određuje podzemna voda. Nadležno tijelo za ceste odgovorno je za tu cestovnu tehnosferu, uključujući sigurnost i održavanje ceste, sprečavanje onečišćenja i upravljanje vodama. Cestovna tehnosfera stoga je isključena kao krajnja točka procjene rizika za potrebe postojećih/novih propisa o tvarima. Ciljna je zona ona izvan tehnosfere, na koju se odnosi procjena rizika za okoliš.

Izračun PEC-a za tlo temelji se na grupi tla FOCUS (FOCUS, 1996) i nacrtu smjernica za izračun predviđenih vrijednosti koncentracija u okolišu (PEC) proizvoda za zaštitu bilja za tlo, podzemne vode, površinske vode i sediment (Kloskowski et al., 1999). Alat FOCUS/EXPOSIT za modeliranje poželjniji je od alata EUSES jer je prikladniji za poljoprivredne primjene kao što je slučaj kad u modeliranje treba uključiti parametar poput protoka. FOCUS je model koji se obično razvija za biocidne primjene i dalje je razvijen na temelju njemačkog modela EXPOSIT 1.0, u kojem se parametri kao što su brzine protoka mogu poboljšati na temelju prikupljenih podataka.

	Supstanca	PEC	PNEC	RCR
Emisije u okoliš	Pogledajte korištene količine			
Koncentracija izloženosti u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (WWTP)	Nije relevantno za scenarij rubova cesta			
Koncentracija izloženosti u pelagijskom vodenom sektoru	Nije relevantno za scenarij rubova cesta			
Koncentracija izloženosti u sedimentima	Nije relevantno za scenarij rubova cesta			
Koncentracije izloženosti u tlu i podzemnim vodama	CaO	529 mg/l	816 mg/l	0,65
Koncentracija izloženosti u sektoru atmosfere	Ova točka nije relevantna. CaO je neisparljiv. Tlak pare je manji od 10^{-5} Pa.			
Koncentracija izloženosti vezane uz hranidbeni lanac (sekundarno trovanje)	Ova točka nije relevantna jer se kalcij može smatrati sveprisutnim i esencijalnim u okolišu. Obuhvaćene upotrebe ne utječu znatno na raspodjelu sastojaka (Ca^{2+} i OH^-) u okolišu.			

Izloženost okoliša za druge upotrebe

Za sve druge upotrebe ne provodi se kvantitativna procjena izloženosti okoliša jer:

- radni uvjeti i mjere upravljanja rizikom manje su strogi od onih prikazanih za zaštitu poljoprivrednog tla ili obradu tla u građevinarstvu
- vapno je sastojak i kemijski je vezan u matrici ispuštanja su zanemariva i nedovoljna za izazivanje promjene pH-a u tlu, otpadnoj ili površinskoj vodi
- vapno se posebno upotrebljava za oslobađanje zraka za disanje bez CO_2 , nakon reakcije s CO_2 ta se primjena odnosi samo na sektor zraka, u kojem se iskorištavaju svojstva vapna
- predviđena je upotreba neutralizacija/promjena pH-a i nema drugih utjecaja osim željenih.

4. VODIČ KOJIM SE DALJNJEM KORISNIKU OMOGUĆUJE PROCJENA RADI LI U GRANICAMA UTVRĐENIM U SCENARIJU IZLOŽENOSTI

Daljnji korisnik djeluje unutar ograničenja postavljenih scenarijem izloženosti ako se poštuju gore opisane predložene mjere upravljanja rizikom ili ako može dokazati da su njegovi radni uvjeti i provedene mjere upravljanja rizikom primjereni. U tu svrhu potrebno je dokazati da ograničava udisanje i izlaganje kože na razinu nižu od odgovarajućeg DNEL-a (s obzirom na to da su predmetni postupci i aktivnosti obuhvaćeni gore navedenim PROC-ovima) kako je navedeno u nastavku. Ako nisu dostupni mjerni podaci, daljnji korisnik može upotrijebiti alat za skaliranje kao što je MEASE (www.ebrc.de/mease.html) za procjenu povezanosti izloženosti. Prašnjavost upotrijebljene tvari može se odrediti prema pojmovniku alata MEASE. Na primjer, tvari čija je prašnjavost manja od 2,5 % prema metodi rotirajućeg bubnja (RDM) definirane su kao „blago prašnjave“, one čija je prašnjavost manja od 10 % (RDM) definirane su kao „umjereno prašnjave“, a one čija je prašnjavost ≥ 10 % definiraju se kao „iznimno prašnjave“.

DNEL udisanjem: 1 mg/m^3 (kao prašina koja se može udisati).

Važna nota: Daljnji korisnik trebao bi biti svjestan da, osim gore navedenog dugoročnog DNEL-a, postoji DNEL za akutne učinke na razini od 4 mg/m^3 . Pokazujući sigurnu upotrebu u usporedbi s procjenama izloženosti s dugoročnim DNEL-om, obuhvaća se i akutni DNEL (u skladu s Vodičem R.14, razine akutne izloženosti mogu se izvesti množenjem procjena dugoročne izloženosti faktorom 2). Kad se upotrebljava MEASE za izvođenje procjena izloženosti, napominje se da bi trajanje izloženosti trebalo smanjiti samo na pola smjene, kao mjeru upravljanja rizikom (čega je rezultat smanjenje izloženosti od 40 %).

ES 9.12: - POTROŠAČKA UPOTREBA GRAĐEVINSKIH I GRADITELJSKIH MATERIJALA (DIY - DO IT YOURSELF)

1. NAZIV SCENARIJA IZLOŽENOSTI

Kratki slobodni naslov

Potrošačka upotreba građevinskih i graditeljskih materijala

Sustavni naslov na temelju deskriptora upotrebe

SU21

PC9a, PC9b

ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f

Uključeni postupci, zadaci i/ili aktivnosti

Rukovanje (miješanje i punjenje) praškastih formulacija

Nanošenje tekućih vapnenih pripravaka i onih u obliku paste.

Metoda procjenjivanja

Ljudsko zdravlje:

Provedena je kvalitativna procjena oralne i izloženosti kože te izloženost očiju. Izloženost udisanjem prašine procijenjena je nizozemskim modelom (van Hemmen, 1992).

Okoliš:

Navedena je kvalitativna procjena opravdanosti.

2. RADNI UVJETI I MJERE UPRAVLJANJA RIZIKOM

RMM#	Ne postoje integrirane mjere upravljanja rizicima izazvanim proizvodom.
PC/ERC#	Opis aktivnosti povezanih s kategorijama artikala (AC) i kategorijama ispuštanja u okoliš (ERC)
PC 9a, 9b	Miješanje i punjenje praha koji sadrži tvari na bazi vapna. Nanošenje žbuke na bazi vapna, štukature ili tekućeg morta na zidove ili stropove. Izloženost nakon nanošenja.
ERC 8c, 8d, 8e, 8f	Široka unutarnja disperzivna upotreba čiji je rezultat uključivanje u matricu ili primjena na matricu Široka vanjska disperzivna upotreba pomoćnih sredstava za obradu u otvorenim sustavima Široka vanjska disperzivna upotreba reaktivnih tvari u otvorenim sustavima Široka vanjska disperzivna upotreba čiji je rezultat uključivanje u matricu ili primjena na matricu

2.1 NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU POTROŠAČA

Značajke proizvoda

Opis priprema	Udio tvari u pripravku	Fizičko stanje pripravka	Prašnjavost (ako je primjenjivo)	Vrsta pakiranja
Tvar na bazi vapna	1	Krutina/prah	Visoka, srednja i niska, ovisno o vrsti tvari na bazi vapna (indikativna vrijednost iz DIY ¹ informativnog lista, vidi odjeljak 9.0.3)	Rasuto u vrećama do 35 kg.
Žbuka, mort	20-40%	Krutina/prah		
Žbuka, mort	20-40%	Pastozno	-	-
Štukature, punila	30-55%	Pastozno, visoko viskozno, gusto tekuće	-	U tubama ili kantama
Prethodno zamiješana periva boja na bazi vapna	~30%	Krutina/prah	Visoko - nisko (odjeljak indikativne vrijednosti DIY ¹ informativni list, vidi odjeljak 9.0.3)	Rasuto u vrećama do 35 kg.
Periva boja na bazi vapna/pripravak vapnenog mljeka	~30%	Pripravak vapnenog mljeka	-	-

Korištena količina

Opis priprema	Količina korištena po događaju
Punilo, štukature	250 g - 1 kg praha (omjer prah-voda 2:1) Teško je odrediti jer količina uvelike ovisi o dubini i dimenzijama rupa koje treba ispuniti.
Periva žbuka/boja na bazi vapna	~ 25 kg ovisno o veličini prostorije i zidu koji se tretira.
Sredstvo za izravnavanje poda/zidova	~ 25 kg ovisno o veličini prostorije, zid koji se izravna.

Učestalost i trajanje upotrebe/izloženosti

Opis aktivnosti	Vrsta izloženosti po događaju	Učestalost događaja
Miješanje i punjenje praha koji sadrži vapno.	1,33 min (DIY ¹ -informatijski list, RIVM, Poglavlje 2.4.2 Miješanje i punjenje prašaka)	2/godina (DIY ¹ #yy# informativni list)
Nanošenje žbuke na bazi vapna, štukature ili tekućeg morta na zidove ili stropove	Nekoliko minuta – sati	2/godina (DIY ¹ #yy# informativni list)

Ljudski čimbenici na koje se ne utječe upravljanjem rizicima

Opis aktivnosti	Izložena populacija	Udahnuti volumen	Izložen dio tijela	Odgovarajuća površina kože [cm ²]
Rukovanje prašinom	Odrasla osoba	1,25 m ³ /h	Pola obje ruke	430 (DIY ¹ informativni list)
Nanošenje tekućih vapnenih pripravaka i onih u obliku paste.	Odrasla osoba	NE	Šake i podlaktice	1900 (DIY ¹ informativni list)

Drugi navedeni radni uvjeti koji utječu na izloženost potrošača

Opis aktivnosti	Unutarnji / vanjski	Volumen prostorije	Brzina izmjene zraka
Rukovanje prašinom	Interni	1 m ³ (osobni prostor, mali prostor oko korisnika)	0,6 h ⁻¹ (neodređena soba)
Nanošenje tekućih vapnenih pripravaka i onih u obliku paste.	Interni	NE	NE

Uvjeti i mjere u vezi s informiranjem i savjetovanjem o ponašanju potrošača

Da bi izbjegli štetu za zdravlje, korisnici DIY moraju se pridržavati istih strogih zaštitnih mjera koje se odnose na profesionalna radna mjesta:

- odmah promijeniti vlažnu odjeću, obuću i vlažne rukavice
- zaštititi izložene dijelove kože (ruke, noge, lice): postoje brojni učinkoviti proizvodi za zaštitu kože koje treba upotrebljavati u skladu s planom zaštite kože (zaštita kože, čišćenje i njega). nakon rada temeljito očistiti kožu i nanijeti proizvod za njegu kože.

Uvjeti i mjere u vezi s osobnom zaštitom i higijenom

Da bi izbjegli štetu za zdravlje, korisnici DIY moraju se pridržavati istih strogih zaštitnih mjera koje se odnose na profesionalna radna mjesta:

- kad se pripremaju ili miješaju građevinski materijali, tijekom rušenja ili polaganja žbuke i, prije svega, kad radite iznad glave, nosite zaštitne naočale i maske za lice kad obavljate radove s prašinom.
- Pažljivo birajte radne rukavice. Kožne se rukavice smoje i mogu uzrokovati opekline. Kad se radi u vlažnom okruženju, najbolje je nositi pamučne rukavice s plastičnom (nitrilnom) presvlakom. Nosite duge zaštitne rukavice kad radite iznad glave jer mogu znatno smanjiti količinu vlage koja prodire kroz radnu odjeću.

2.2 NADZOR NAD OKOLIŠNOM IZLOŽENOŠĆU

Značajke proizvoda

Nije relevantno za procjenu izloženosti

Korištena količina*

Nije relevantno za procjenu izloženosti

učestalost i trajanje upotrebe

Nije relevantno za procjenu izloženosti

Okolišni čimbenici na koje se ne utječe upravljanjem rizicima

Zadani riječni protok i razrjeđivanje

Drugi navedeni radni uvjeti koji utječu na izloženost okoliša

Interni

Izbjegava se izravno ispuštanje u otpadne vode.

Uvjeti i mjere u vezi s komunalnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

Zadane dimenzije kanalizacijskog sustava / komunalnog uređaja za pročišćavanje i tehnika obrade mulja

Uvjeti i mjere u vezi s vanjskim pročišćavanjem otpadnih voda za zbrinjavanje

Nije relevantno za procjenu izloženosti

Uvjeti i mjere u vezi s vanjskom uporabom otpadnih voda

Nije relevantno za procjenu izloženosti

3. PROCJENA IZLOŽENOSTI I REFERENCA NA NJEZIN IZVOR

Omjer karakterizacije rizika (RCR) jest kvocijent procjene preciznije izloženosti i odgovarajućeg DNEL-a (razina izloženosti bez učinaka) i naveden je u zgradama u nastavku. Kad je riječ o izloženosti udisanjem, RCR se temelji na akutnom DNEL-u za tvari na bazi vapna od 4 mg/m³ (kao prašina koja se može udisati) i odgovarajućoj procjeni izloženosti udisanjem (kao prašina koja se može udisati). Stoga RCR uključuje dodatnu sigurnosnu granicu jer je udio koji se može udisati podudio udjela koji se može udahnuti prema normi EN 481.

Budući da je vapno razvrstano kao iritantno za kožu i oči, izvršena je kvalitativna procjena za izloženost kože i oči.

Izloženost ljudi

Rukovanje prašinom		
Put izloženosti	Procjena izloženosti	Upotrijebljena metoda, komentari
Oralno	-	Kvalitativna procjena Oralna izloženost ne događa se pri predviđenoj upotrebi proizvoda
Dermalno	Mala aktivnost: 0,1 µg/cm² (-) Velika aktivnost: 1 µg/cm² (-)	Kvalitativna procjena Ako se uzmu u obzir mjere za smanjenje rizika, ne očekuje se izloženost ljudi. Međutim, ne može se isključiti dermalni kontakt s prašinom zbog punjenja tvari na bazi vapna ili izravan kontakt s vapnom ako se tijekom nanošenja ne nose zaštitne rukavice. Zbog toga povremeno može nastati blaga iritacija koja se lako može izbjeći ako kožu odmah isperete vodom. Kvantitativna procjena Upotrijebljen je ConsExpoov model konstantne stope. Stopa kontakta s prašinom koja nastaje tijekom usipavanja praškastog pripravka preuzeta je iz DIY¹-informacijskog lista (izvješće RIVM 320104007).
Oči	Prah	Kvalitativna procjena Ako se uzmu u obzir mjere za smanjenje rizika, ne očekuje se izloženost ljudi. Ako se ne nose zaštitne naočale, ne može se isključiti prašina koja proizlazi iz punjenja tvari na bazi vapna. Nakon slučajnog izlaganja preporučljivo je odmah isprati vodom i obratiti se liječniku.
Udisanje	Mala aktivnost: 12 µg/m³ (0,003) Velika aktivnost: 120 µg/m³ (0,03)	Kvantitativna procjena Stvaranje prašine tijekom usipavanja praškastog pripravka rješava se pomoću nizozemskog modela (van Hemmen, 1992., kako je opisano u odjeljku 9.0.3.1 gore).
Nanošenje tekućih vapnenih pripravaka i onih u obliku paste.		
Put izloženosti	Procjena izloženosti	Upotrijebljena metoda, komentari
Oralno	-	Kvalitativna procjena Oralna izloženost ne događa se pri predviđenoj upotrebi proizvoda
Dermalno	Prskanje	Kvalitativna procjena Ako se uzmu u obzir mjere za smanjenje rizika, ne očekuje se izloženost ljudi. Međutim, ne mogu se isključiti prskanja po koži ako se tijekom nanošenja ne nose zaštitne rukavice. Prskanja mogu povremeno prouzročiti blagu iritaciju koja se lako može izbjeći ako odmah isperete ruke vodom.
Oči	Prskanje	Kvalitativna procjena Ako nosite odgovarajuće naočale, ne očekuje se nikakvo izlaganje očiju. Međutim, ne može se isključiti prskanje u oči ako se ne nose zaštitne naočale pri nanošenju tekućih pripravaka na bazi vapna ili onih u obliku paste, osobito pri radovima iznad glave. Nakon slučajnog izlaganja preporučljivo je odmah isprati vodom i obratiti se liječniku.
Udisanje	-	Kvalitativna procjena Ne očekuje se jer je tlak pare vapna u vodi nizak i ne stvaraju se magla ili aerosoli.

Izloženost nakon nanošenja

Ne pretpostavlja se relevantna izloženost jer će ugljikov dioksid u atmosferi brzo pretvoriti vodeni pripravak na bazi vapna u kalcijev karbonat.

Izloženost okoliša

S obzirom na OC/RMM koji se odnosi na okoliš za ispuštanje otopina na bazi vapna izravno u gradske otpadne vode, pH dotoka komunalnog uređaja za pročišćavanje tih voda gotovo je neutralan i stoga nema izloženosti biološkoj aktivnosti. Dotok komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda često se doduše neutralizira, a vapno se čak može isplativo upotrebljavati za kontrolu pH-a tokova otpadnih kiselih voda koje se pročišćavaju u biološkim WWTP-ima. Budući da je pH dotoka komunalnog uređaja za pročišćavanje gotovo neutralan, utjecaj pH-a zanemariv je na dijelove okoliša koji primaju, kao što su površinske vode, sediment i kopneni dio.