

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.460 -CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **SPECIAL WALL B550M**
2. Namjena/namjene: **Mort na bazi hidrauličnog cementa namijenjen konstrukcijskoj sanaciji betona**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-3:2006**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n. 1305)**

7. Objavljena svojstva:

Tlačna čvrstoća	R3
Sadržaj klorida	≤ 0,05%
čvrstoća prionjivosti	≥ 1,5 MPa
Otpornost na karbonatizaciju	test passed
Modul elastičnosti	≥ 15 GPa

Toplinska kompatibilnost	≥ 1,5 MPa
Kapilarna vodoupojnost	≤ 0,5 kg x m⁻² x h^{-0,5}
Reakcija na požar	A1
Opasne tvari	Pogledati STL

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: SPECIAL WALL B550M



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

460-CPR-16-10

EN 1504-3:2006

SPECIAL WALL B550M

**Product for structural repair of concrete by mortars
based on hydraulic binder**

Compressive strength:	R3
Contents of chloride:	$\leq 0,05\%$
Adhesion:	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Resistance to carbonation:	test passed
Modulus of elasticity:	$\geq 15 \text{ GPa}$
Thermal compatibility:	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Capillary absorption:	$\leq 0,5 \text{ kg x m}^{-2} \text{ x h}^{-0,5}$
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS