

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 440-CPR-23-05

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **KF4**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	W0
Vodopropusnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Paropropusnost	12
Prionjivost	≥ 0,15 N/mm² - FP:B

Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Toplinska vodljivost	λ = 0,23 W/mK (Tablična vrijednost)
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 23/05/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. n° 02015890268

FASSA S.r.l.

KF4



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

11

440-CPR-23-05

EN 998-1: 2016

KF4

**Progettirani mort opće namjene za fino i grubo izravnjanje
(GP)**

Reakcija na požar A1

Apsorpcija vode W0

**Paropropušnost nakon
ciklusi smrzavanje-odmrza-
vanje** NPD

Paropropušnost 12

Prionjivost $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - FP:B

**Prionjivost nakon ciklusi
smrzavanje-odmrzavanje** NPD

Toplinska vodljivost $\lambda = 0,23 \text{ W/mK}$
(Tablična vrijednost)

Trajnost NPD

Opasne tvari Pogledati STL

FASSA S.r.l.