

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1689-CPR-25-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSACOL FIBER FLEX GRIGIO**
2. Namjena/namjene: **Poboljšano cementno ljepilo sa visoko povećanom deformabilnošću, sa produženim otvorenim vremenom za polaganje podnih i zidnih pločica u otvorenim i zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **MODENA CENTRO PROVE**

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	F
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	NA
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Opasne tvari	Pogledati STL

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 01/04/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. TV 02015890268

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

FASSACOL FIBER FLEX GRIGIO



1599

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

1689-CPR-25-04

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL FIBER FLEX GRIGIO

Poboljšano cementno ljepilo sa visoko povećanom deformabilnošću, sa produženim otvorenim vremenom za polaganje podnih i zidnih pločica u otvorenim i zatvorenim prostorima

Reakcija na požar	F
Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	NA
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Opasne tvari	Pogledati STL

FASSA S.r.l.