

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1318-CPR-25-09

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSA MINERAL COAT R15**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	W2
Vodopropusnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Paropropusnost	15
Prionjivost	≥ 0.3 N/mm² - FP:B

Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Toplinska vodljivost	λ = 0.53 W/mK (Tablična vrijednost)
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 05/09/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Reg. Imp. TV 02015890268

FASSA S.r.l.

FASSA MINERAL COAT R15



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

1318-CPR-25-09

EN 998-1: 2016

FASSA MINERAL COAT R15

**Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnjanje
(GP)**

Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	W2
Paropropušnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Paropropušnost	15
Prionjivost	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Toplinska vodljivost	$\lambda = 0.53 \text{ W/mK}$ (Tablična vrijednost)
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL

FASSA S.r.l.