

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. VA10-CPR-25-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH-VAPOR-10**
2. Namjena/namjene: **Ponovnog rada proizvoda od gipsanih ploča**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 14190:2014**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
7. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - $\uparrow\downarrow$	NPD	Udarni otpor - $\rightarrow I$:	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0	Direktna zvučna izolacija - R	
Otpor difuziji vodene pare - μ	> 10000 (EN ISO 10456)	Absorpcija zvuka - α	
Stabilità di elementi a soffitto - \downarrow	NPD	Toplinska provodljivost - λ	
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava	Opasne tvari - DS	NPD

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 08/04/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

GYPSOTECH-VAPOR-10



10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

VA10-CPR-25-04

EN 14190:2014

GYPSOTECH-VAPOR-10

**Prodotto di rilavorazione di lastra di cartongesso
Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**

Resistenza al taglio/Résistance au cisaillement – \updownarrow	NPD
Reazione al fuoco/Réaction au feu R2F:	A2,s1-d0
Fattore di resistenza al vapore acqueo/Facteur de résistance à la vapeur d'eau – μ:	> 10000 (EN ISO 10456)
Stabilità di elementi a soffitto/Stabilité des éléments de plafonds - \downarrow	NPD
Resistenza a flessione/Résistance à la flexion – F:	Zadovoljava
Resistenza all'urto/Résistance aux chocs \rightarrowI:	
Isolamento acustico per via aerea/Isolation aux bruits aériens directs: R	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Assorbimento acustico/Absorption acoustique– α	
Conducibilità termica/Conductivité – λ:	0.21 W/m ² K
Sostanze pericolose/Substances dangereuses - DS	NPD

FASSA S.r.l.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. VA13-CPR-25-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH-VAPOR-13**
2. Namjena/namjene: **Ponovnog rada proizvoda od gipsanih ploča**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 14190:2014**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
7. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - $\uparrow\downarrow$	NPD	Udarni otpor - $\rightarrow I$:	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0	Direktna zvučna izolacija - R	
Otpor difuziji vodene pare - μ	> 10000 (EN ISO 10456)	Absorpcija zvuka - α	
Stabilità di elementi a soffitto - \downarrow	NPD	Toplinska provodljivost - λ	0.21 W/mK
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava	Opasne tvari - DS	NPD

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 08/04/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

GYPSOTECH-VAPOR-13



10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

VA13-CPR-25-04

EN 14190:2014

GYPSOTECH-VAPOR-13

**Prodotto di rilavorazione di lastra di cartongesso
Produit de transformation secondaire de plaque de plâtre**

Resistenza al taglio/Résistance au cisaillement – $\uparrow\downarrow$	NPD
Reazione al fuoco/Réaction au feu R2F:	A2,s1-d0
Fattore di resistenza al vapore acqueo/Facteur de résistance à la vapeur d'eau – μ:	> 10000 (EN ISO 10456)
Stabilità di elementi a soffitto/Stabilité des éléments de plafonds - \downarrow	NPD
Resistenza a flessione/Résistance à la flexion – F:	Zadovoljava
Resistenza all'urto/Résistance aux chocs \rightarrowI:	
Isolamento acustico per via aerea/Isolation aux bruits aériens directs: R	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Assorbimento acustico/Absorption acoustique– α	
Conducibilità termica/Conductivité – λ:	0.21 W/m ² K
Sostanze pericolose/Substances dangereuses - DS	NPD

FASSA S.r.l.