IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 701-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AD8**
2. Namjena/namjene: **Standardno cementno ljepilo za polaganje podnih i zidnih pločica u otvorenim i zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1**
Početna vlačna čvrstoća prionjivost	**≥ 0,5 N/mm²**
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	**NA**
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama	**≥ 0,5 N/mm²**

Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	**≥ 0,5 N/mm²**
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	**≥ 0,5 N/mm²**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: AD8

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

701-CPR-16-10

EN 12004:2012

AD8

Normal setting cementitious adhesive for internal and external tiling

Reaction to fire:	A1
Initial tensile adhesion:	≥ 0,5 N/mm²
Early tensile adhesion:	NA
Tensile adhesion after heat ageing:	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion after water contact:	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion after freeze/thaw cycles:	≥ 0,5 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS