IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1220-CPR-19-03

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AF 50 FLEX**
2. Namjena/namjene: **Poboljšano cementno ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom u otvorenim i zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**F**
Početna vlačna čvrstoća prionjivost	**≥ 1,0 N/mm²**
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	**NA**
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama	**≥ 1,0 N/mm²**

Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	**≥ 1,0 N/mm²**
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	**≥ 1,0 N/mm²**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 12/03/2019



AF 50 FLEX

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

1220-CPR-19-03

EN 12004:2007 + A1:2012

AF 50 FLEX

Poboljšano cementno ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom u otvorenim i zatvorenim prostorima

Reakcija na požar	F
Početna vlačna čvrstoća prionjivost	≥ 1,0 N/mm²
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	NA
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama	≥ 1,0 N/mm²
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	≥ 1,0 N/mm²
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	≥ 1,0 N/mm²
Opasne tvari	Pogledati STL