**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**Br. 1242-CPR-18-05**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AP71 PERFORMANCE**
2. Namjena/namjene: **Poboljšano cementno ljepilo za unutarnju i vanjsku upotrebu sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **CERTIMAC (n.2685)**

7. Objavljena svojstva:

| | |
|---|---|
| Reakcija na požar | **F** |
| Početna vlačna čvrstoća prionjivost | **≥ 1,0 N/mm²** |
| Rana vlačna čvrstoća prionjivosti | **NA** |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama | **≥ 1,0 N/mm²** |

| | |
|---|---|
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu | **≥ 1,0 N/mm²** |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja | **≥ 1,0 N/mm²** |
| Opasne tvari | **Pogledati STL** |
| | |

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Dott. Samuele Beraldo**
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 02/05/2018



ETICHETTA CE

Prodotto: AP71 PERFORMANCE

CE

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

**1242-CPR-18-05**

**EN 12004:2012**

**AP71 PERFORMANCE**

**Improved cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external tiling**

| | |
|---|---|
| **Reaction to fire:** | F |
| **Initial tensile adhesion:** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Early tensile adhesion:** | NA |
| **Tensile adhesion after heat ageing:** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Tensile adhesion after water contact:** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Tensile adhesion after freeze/thaw cycles:** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Dangerous substances:** | See MSDS |