IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1278-CPR-19-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AQUAZIP FAST**
2. Namjena/namjene: **Dvokomponentni vodonepropusni proizvod u tekućem obliku, promjene sa polimerom (CM O1P)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3 per l'impermeabilità all'acqua, 4 per le altre caratteristiche**
6. Usklađena norma: **EN 14891:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **SOCOTEC ITALIA srl (n. 1308)**

7. Objavljena svojstva:

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	**≥ 0,5 N/mm²**
Vodonepropusnost	**Vodonepropusan**
Premošćenje pukotina	**≥ 0,75 mm (23°C)** **≥ 0,75 mm (-5°C)**
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon umjetnog starenja	**≥ 0,5 N/mm²**

Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon kontakta s vodom	**≥ 0,5 N/mm²**
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom	**≥ 0,5 N/mm²**
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	**≥ 0,5 N/mm²**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 04/04/2019



AQUAZIP FAST

CE

1308

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

19

1278-CPR-19-04

EN 14891:2012

AQUAZIP FAST

Dvokomponentni vodonepropusni proizvod u tekućem obliku, promjene sa polimerom (CM O1P)

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	≥ 0,5 N/mm²
Vodonepropusnost	Vodonepropusan
Premošćenje pukotina	≥ 0,75 mm (23°C) ≥ 0,75 mm (-5°C)
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon umjetnog starenja	≥ 0,5 N/mm²
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon kontakta s vodom	≥ 0,5 N/mm²
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom	≥ 0,5 N/mm²
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	≥ 0,5 N/mm²
Opasne tvari	Pogledati STL