**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**Br. 1275-CPR-20-05**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AQUAZIP FLOOR & WALL**
2. Namjena/namjene: **Premaz namijenjen zaštiti betonskih površina putem sprječavanja prodora vlage i pospješenja otpornosti**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-2:2005**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**

7. Objavljena svojstva:

| | |
|---|---|
| Propusnost $CO_2$ | **Sd > 50 m** |
| Paropropusnost | **Class I** |
| Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost | **< 0,1 kg/m²·h$^{0,5}$** |
| Toplinska kompatibilnost<br>- Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja | **≥ 0,8 N/mm²** |

| | |
|---|---|
| Toplinska kompatibilnost<br>- Zapljuskivanje vodom | **≥ 0,8 N/mm²** |
| Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju | **≥ 0,8 N/mm²** |
| Reakcija na požar | **E** |
| Opasne tvari | **Pogledati STL** |

8. Nije primjenjivo


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Dott. Samuele Beraldo**

Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 15/05/2020



AQUAZIP FLOOR & WALL

CE

1305

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

19

**1275-CPR-20-05**

**EN 1504-2:2005**

**AQUAZIP FLOOR & WALL**

**Premaz namijenjen zaštiti betonskih površina putem sprječavanja prodora vlage i pospješenja otpornosti**

| | |
|---|---|
| **Propusnost $CO_2$** | Sd > 50 m |
| **Paropropusnost** | Class I |
| **Kapilarna apsorpcija i vodopropusnost** | < 0,1 kg/m²·h$^{0,5}$ |
| **Toplinska kompatibilnost - Ciklusi smrzavanja-odmrzavanja** | ≥ 0,8 N/mm² |
| **Toplinska kompatibilnost - Zapljuskivanje vodom** | ≥ 0,8 N/mm² |
| **Čvrstoća prionjivosti prema pull-off ispitivanju** | ≥ 0,8 N/mm² |
| **Reakcija na požar** | E |
| **Opasne tvari** | Pogledati STL |