IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 891-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AQUAZIP GE97**
2. Namjena/namjene: **Dvokomponentni vodonepropusni proizvod u tekućem obliku, promjene sa polimerom (CM O2P)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 14891:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Modena Centro Prove (n. 1599)**

7. Objavljena svojstva:

Početna vlačna čvrstoća prionjivosti	**≥ 0,5 N/mm²**
Vodonepropusnost	**Vodonepropusan**
Premošćenje pukotina	**≥ 0,75 mm a 23°C** **≥ 0,75 mm a -20°C**
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon umjetnog starenja	**≥ 0,5 N/mm²**

Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon kontakta s vodom	**≥ 0,5 N/mm²**
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom	**≥ 0,5 N/mm²**
Trajnost vlačne čvrstoće prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	**≥ 0,5 N/mm²**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA



FASSA S.r.l.
Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: AQUAZIP GE97

CE

15

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

891-CPR-16-10

EN 14891:2012

AQUAZIP GE97

Liquid-applied, two-component, water impermeable product, based on polymer modified cementitious mortar (CM O2P)

Initial tensile adhesion:	≥ 0,5 N/mm²
Water impermeability:	No penetration
Crack bridging ability:	≥ 0,75 mm a 23°C ≥ 0,75 mm a -20°C
Initial tensile adhesion after heat ageing:	≥ 0,5 N/mm²
Initial tensile adhesion after water contact:	≥ 0,5 N/mm²
Initial tensile adhesion after contact with lime water:	≥ 0,5 N/mm²
Initial tensile adhesion after freeze/thaw cycles:	≥ 0,5 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS