IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 747-CPR-18-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **AZ59 FLEX**
2. Namjena/namjene: **Poboljšano fleksibilno cementno ljepilo s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **CERTIMAC (n.2685)**

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**F**
Početna vlačna čvrstoća prionjivost	**≥ 1,0 N/mm²**
Rana vlačna čvrstoća prionjivosti	**NA**
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama	**≥ 1,0 N/mm²**

Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	**≥ 1,0 N/mm²**
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja	**≥ 1,0 N/mm²**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 24/04/2018



ETICHETTA CE

Prodotto: AZ59 FLEX

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

747-CPR-18-04

EN 12004:2012

AZ59 FLEX

Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for tiling internal and external floors and walls

Reaction to fire:	F
Initial tensile adhesion:	≥ 1,0 N/mm²
Early tensile adhesion:	NA
Tensile adhesion after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion after water contact:	≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion after freeze/thaw cycles:	≥ 1,0 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS