IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.467 -CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **BCF584 BASE**
2. Namjena/namjene:
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-4:2005**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**
7. Objavljena svojstva:

Lijepljenja	**Pull-off čvrstoća ≥ 14 N/mm²** **Čvrstoća pri kosom smicanju pri kutu:** **50° σ0 ≥ 50 N/mm²** **60° σ0 ≥ 60 N/mm²** **70° σ0 ≥ 70 N/mm²**	Koeficijent toplinskog rastezanja	**≤100 x 10^{-6} per K**
Posmična čvrstoća	**≥ 12 N/mm²**	Temperatura staklastog prijelaza	**≥ 40°C**
Skupljanje/ekspanzija	**≤ 0,1%**	Reakcija na požar	**F**
Obradivost	**15-35 min a 20°C**	Trajnost	**Zadovoljava**
Modul elastičnosti	**≥ 2000 N/mm²**	Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Riccardo Scattolin
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne organski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: BCF584 BASE

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

467-CPR-16-10

EN 1504-4:2005

BCF584 BASE

Structural bonding product for bonded plate reinforcement

Adhesion:	Pull off strength: - ≥ 14 N/mm² Slant shear strength at degree: - 50°C σ_0 ≥ 50 N/mm² - 60°C σ_0 ≥ 60 N/mm² - 70°C σ_0 ≥ 70 N/mm²
Shear strength:	≥ 12 N/mm²
Shrinkage/expansion	≤ 0,1%
Workability:	15-35 min a 20°C
Modulus of elasticity:	≥ 2000 N/mm²
Coefficient of thermal expansion	≤100 x 10^{-6} per K
Glass transition temperature	≥ 40°C
Reaction to fire:	F
Durability:	Pass
Dangerous substances:	See MSDS