IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.1222B-CPR-18-03

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSA EPOXY 100**
2. Namjena/namjene: **Dvokomponentni epoksidni proizvod za sidrenje kod ojačavanja betona ugradnjom čelične armature (šipki)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-6:2006**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**

7. Objavljena svojstva:

Pomak utvrđen pull-out testom	**≤ 0,6 mm pri opterećenju od 75 kN**
Sadržaj klorida	**≤ 0,05 %**
Temperatura staklastog prijelaza	**NPD**
Reakcija na požar	**F**
Puzanje uslijed vlačnog opterećenja	**≤ 0,6 mm nakon stalnog opterećenja od 50 kN tijekom 3 mjeseca**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 14/03/2018



FASSA EPOXY 100

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1222B-CPR-18-03

EN 1504-6:2006

FASSA EPOXY 100

Dvokomponentni epoksidni proizvod za sidrenje kod ojačavanja betona ugradnjom čelične armature (šipki)

Pomak utvrđen pull-out testom	≤ 0,6 mm pri opterećenju od 75 kN
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Temperatura staklastog prijelaza	NPD
Reakcija na požar	F
Puzanje uslijed vlačnog opterećenja	≤ 0,6 mm nakon stalnog opterećenja od 50 kN tijekom 3 mjeseca
Opasne tvari	Pogledati STL