IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.1221-CPR-19-06

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSA EPOXY 200**
2. Namjena/namjene: **Proizvod za strukturna lijepljenja za pojačavanje zalijepljenim pločama**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-4:2005**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**
7. Objavljena svojstva:

Lijepljenja	**Pull-off čvrstoća ≥ 14 N/mm²** **Čvrstoća pri kosom smicanju pri kutu:** **50° σ0 ≥ 50 N/mm²** **60° σ0 ≥ 60 N/mm²** **70° σ0 ≥ 70 N/mm²**	Koeficijent toplinskog rastezanja	**≤100 x 10^{-6} per K**
Posmična čvrstoća	**≥ 12 N/mm²**	Temperatura staklastog prijelaza	**≥ 40°C**
Skupljanje/ekspanzija	**≤ 0,1%**	Reakcija na požar	**F**
Obradivost	**35' (20°C)**	Trajnost	**Zadovoljava**
Modul elastičnosti	**≥ 2000 N/mm²**	Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 07/06/2019



FASSA EPOXY 200

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

1221-CPR-19-06

EN 1504-4:2005

FASSA EPOXY 200

Proizvod za strukturna lijepljenja za pojačavanje zalijepljenim pločama

Lijepljenja:	Pull off čvrstoća ≥ 14 N/mm² Čvrstoća pri kosom smicanju pri kutu: 50° σ0 ≥ 50 N/mm² 60° σ0 ≥ 60 N/mm² 70° σ0 ≥ 70 N/mm²
Posmična čvrstoća	≥ 12 N/mm²
Skupljanje/ekspanzija	≤ 0,1%
Obradivost	35' (20°C)
Modul elastičnosti	≥ 2000 N/mm²
Koeficijent toplinskog rastezanja	≤100 x 10^{-6} per K
Temperatura staklastog prijelaza	≥ 40°C
Reakcija na požar	F
Trajnost	Zadovoljava
Opasne tvari	Pogledati STL