IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.1223-CPR-18-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSA EPOXY 300**
2. Namjena/namjene: **Konstrukcijsko vezivno sredstvo namijenjeno lijepljene betona ili mortova pri ojačavanju postojećih betonskih konstrukcija**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-4:2005**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n.1305)**
7. Objavljena svojstva:

Čvrstoća prionjivosti/lijepljenja	**Pass**
Posmična čvrstoća	**≥ 6 N/mm²**
Tlačna čvrstoća	**≥ 30 N/mm²**
Skupljanje/ekspanzija	**≤ 0,1%**
Obradivost	**60' (20°C)**
Modul elastičnosti	**≥ 2000 N/mm²**

Koeficijent toplinskog rastezanja	**≤100 x 10^{-6} per K**
Temperatura staklastog prijelaza	**≥ 40°C**
Reakcija na požar	**F**
Trajnost	**Zadovoljava**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 06/04/2018



FASSA EPOXY 300

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1223-CPR-18-04

EN 1504-4:2005

FASSA EPOXY 300

Konstrukcijsko vezivno sredstvo namijenjeno lijepljene betona ili mortova pri ojačavanju postojećih betonskih konstrukcija

Čvrstoća prionjivosti/lijepljenja	Pass
Posmična čvrstoća	≥ 6 N/mm²
Tlačna čvrstoća	≥ 30 N/mm²
Skupljanje/ekspanzija	≤ 0,1%
Obradivost	60' (20°C)
Modul elastičnosti	≥ 2000 N/mm²
Koeficijent toplinskog rasteza-nja	≤100 x 10^{-6} per K
Temperatura staklastog pri-jelaza	≥ 40°C
Reakcija na požar	F
Trajnost	Zadovoljava
Opasne tvari	Pogledati STL