IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1101-CPR-18-02

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSACOUCHE**
2. Namjena/namjene: **Mort jednoslojna žbuka (OC) za uporabu na otvorenom**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1**	Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	**≥ 0,2 N/mm²**
Apsorpcija vode	**W2**	Toplinska vodljivost λ	**0,43 W/mK (Tablična vrijednost)**
Paropropušnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	**≤ 1 ml/cm² after 48 h**	Trajnost	**Pogledati: prianjanje nakon ciklusa / vodopropusnost nakon ciklusa**
Paropropušnost	**35**	Opasne tvari	**Pogledati STL**
Prionjivost	**NPD**		

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 23/02/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSACOUCHE

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

1101-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

FASSACOUCHE

One coat rendering mortar for external use (OC)

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W2
Water permeability after weathering cycles:	≤ 1 ml/cm² after 48 h
Water vapour permeability:	35
Adhesion:	NPD
Adhesion after weathering cycles:	≥ 0,2 N/mm²
Thermal conductivity λ:	0,43 W/mK (tabulated value)
Durability:	FASSACOUCHE
Dangerous substances:	See MSDS