IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1281-CPR-19-09

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSAFILL EPOXY**
2. Namjena/namjene: **Poboljšano ljepilo na bazi reakcijskih smola za polaganje podnih i zidnih pločica u otvorenim i zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **SOCOTEC ITALIA srl (n. 1308)**

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**E**
Početna posmična čvrstoća prionjivost	**≥ 2,0 N/mm²**
Posmična čvrstoća prionjivosti nakon toplinskog šoka	**≥ 2,0 N/mm²**

Posmična čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	**≥ 2,0 N/mm²**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/09/2019



FASSAFILL EPOXY

CE

1308

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

19

1281-CPR-19-09

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFILL EPOXY

Poboljšano ljepilo na bazi reakcijskih smola za polaganje podnih i zidnih pločica u otvorenim i zatvorenim prostorima

Reakcija na požar	E
Početna posmična čvrstoća prionjivost	≥ 2,0 N/mm²
Posmična čvrstoća prionjivosti nakon toplinskog šoka	≥ 2,0 N/mm²
Posmična čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	≥ 2,0 N/mm²
Opasne tvari	Pogledati STL