IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 724-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSAFIX 1000**
2. Namjena/namjene: **Disperzijsko ljepilo za polaganje zidnih pločica u zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Si Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**F**
Početna posmična čvrstoća prionjivosti	**≥ 1,0 N/mm²**
Posmična čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja toplini	**≥ 1,0 N/mm²**

Posmična čvrstoća prionjivosti pri višim temperaturama	**NA**
Posmična čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	**NA**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Riccardo Scattolin
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne organski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: FASSAFIX 1000

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

724-CPR-16-10

EN 12004:2012

FASSAFIX 1000

Dispersive adhesive for internal tiling

Reaction to fire:	F
Initial shear adhesion strength:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion strength after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion at elevated temperatures:	NA
Shear adhesion after water immersion:	NA
Dangerous substances:	See MSDS