**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**Br. 1357-CPR-26-09**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSAGEO FLUX**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za zidanje nosivih dijelova konstrukcije**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije primjenjivo**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 998-2:2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n. 1305)**

7. Objavljena svojstva:

| | |
|---|---|
| Tlačna čvrstoća | **M30** |
| Početna posmična čvrstoća | **0,15 N/mm²**<br>**(Tablična vrijednost)** |
| Sadržaj klorida | **< 0,1 %** |
| Reakcija na požar | **A1** |
| Apsorpcija vode | **NPD** |
| Razmjere sastojaka | **NPD** |

| | |
|---|---|
| Paropropusnost | **μ 15/35** |
| Toplinska vodljivost λ | **1,11 W/mK**<br>**Tablična vrijednost:**<br>**P=50%** |
| Trajnost | **NPD** |
| Opasne tvari | **Pogledati STL** |
| Vlačna čvrstoća na savijanje | **NPD** |

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Dott. Samuele Beraldo**
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 30/09/2026



FASSAGEO FLUX

CE

1305

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

26

**1357-CPR-26-09**

**EN 998-2:2016**

**FASSAGEO FLUX**
**Projektirani mort opće namjene za zidanje nosivih dijelova konstrukcije**

| | |
|---|---|
| **Tlačna čvrstoća** | M30 |
| **Razmjere sastojaka** | NPD |
| **Početna posmična čvrstoća** | 0,15 N/mm² (Tablična vrijednost) |
| **Vlačna čvrstoća na savijanje** | NPD |
| **Sadržaj klorida** | < 0,1 % |
| **Reakcija na požar** | A1 |
| **Apsorpcija vode** | NPD |
| **Paropropusnost** | μ 15/35 |
| **Toplinska vodljivost λ** | 1,11 W/mK P=50% |
| **Trajnost** | NPD |
| **Opasne tvari** | Pogledati STL |