IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1209-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSALASTIC TIXO PU 40**
2. Namjena/namjene: **Poliuretansko brtvilo za konstrukcijsku upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama, te za hladne klimatske uvjete**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 15651-1: 2012; EN 15651-4:2012**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **4ward Testing Ltd (n.2538)**
7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**E**
Otpuštanje štetnih tvari	**Pogledati STL**
Vodotijesnost i zrakotijesnost:	
a) Otpor tečenju	**≤ 3 mm**
b) Gubitak volumena	**≤ 10%**
c) Vlačna svojstva kod stalnog produljenja nakon uranjanja u vodu	**Zadovoljava**
d) Vlačna svojstva kod stalnog produljenja	**Zadovoljava**
e) Vlačna svojstva kod stalnog produljenja pri -30°C	**Zadovoljava**
f) Sijekući vlačni modul pri 23°C	**≤ 0,4 N/mm²**
g) Sijekući vlačni modul pri -20°C	**≤ 0,6 N/mm²**
h) Sijekući vlačni modul pri -30°C	**≤ 0,9 N/mm²**
i) Prionjivost i kohezijska svojstva kod stalnog produljenja nakon uranjanja u vodu nakon 28 dana	**Zadovoljava**
j) Prionjivost i kohezijska svojstva kod stalnog produljenja nakon uranjanja u slanu vodu nakon 28 dana	**Zadovoljava**
k) Otpornost na trganje	**Zadovoljava**
Trajnost	**Zadovoljava**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete
Područje odgovorne anorganski proizvodi



Spresiano (TV), 07/06/2019

CE OZNAKA

FASSALASTIC TIXO PU 40

CE

Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
16
1209-CPR-16-10

EN 15651-1: 2012: F EXT-INT CC
EN 15651-4:2012 : PW EXT-INT CC

FASSALASTIC TIXO PU 40

Poliuretansko brtvilo za konstrukcijsku upotrebu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama, te za hladne klimatske uvjete

Uvjeti: Metoda A
Podloga: Mortar M1 i FASSA PRIMER 100

Reakcija na požar	E
Otpuštanje štetnih tvari	Pogledati STL
Vodotijesnost i zrakotijesnost:	
a) Otpor tečenju	≤ 3 mm
b) Gubitak volumena	≤ 10%
c) Vlačna svojstva kod stalnog produljenja nakon uranjanja u vodu	Zadovoljava
d) Vlačna svojstva kod stalnog produljenja	Zadovoljava
e) Vlačna svojstva kod stalnog produljenja pri -30°C	Zadovoljava
f) Sijekući vlačni modul pri 23°C	≤ 0,4 N/mm^2
g) Sijekući vlačni modul pri -20°C	≤ 0,6 N/mm^2
h) Sijekući vlačni modul pri -30°C	≤ 0,9 N/mm^2
i) Prionjivost i kohezijska svojstva kod stalnog produljenja nakon uranjanja u vodu nakon 28 dana	Zadovoljava
j) Prionjivost i kohezijska svojstva kod stalnog produljenja nakon uranjanja u slanu vodu nakon 28 dana	Zadovoljava
k) Otpornost na trganje	Zadovoljava
Trajnost	Zadovoljava

CE OZNAKA OTISNUTA NA KARTUŠI

FASSALASTIC TIXO PU 40

CE
16 **1209-CPR-16-10** **Fassa s.r.l.** Via Lazzaris, 3 31027 Spresiano (TV) – Italy
EN 15651-1: 2012: F EXT-INT CC **EN 15651-4:2012 : PW EXT-INT CC**