**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**Br. 807-CPR-19-03**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **FASSATECH 2**
2. Namjena/namjene: **Poboljšano brzoprianjajuće visoko fleksibilno cementno ljepilo s niskim klizanjem i produljene uporabe nakon otvaranja u otvorenim i zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3**
6. Usklađena norma: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **CERTIMAC (n.2685)**

7. Objavljena svojstva:

| | |
|---|---|
| Reakcija na požar | **F** |
| Početna vlačna čvrstoća prionjivost | **≥ 1,0 N/mm²** |
| Rana vlačna čvrstoća prionjivosti | **≥ 0,5 N/mm²** |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama | **≥ 1,0 N/mm²** |

| | |
|---|---|
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu | **≥ 1,0 N/mm²** |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja | **≥ 1,0 N/mm²** |
| Opasne tvari | **Pogledati STL** |

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Dott. Samuele Beraldo**
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 12/03/2019



FASSATECH 2

CE

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

12

**807-CPR-19-03**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSATECH 2**

**Poboljšano brzoprianjajuće visoko fleksibilno cementno ljepilo s niskim klizanjem i produljene uporabe nakon otvaranja u otvorenim i zatvorenim prostorima**

| | |
|---|---|
| **Reakcija na požar** | F |
| **Početna vlačna čvrstoća prionjivost** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Rana vlačna čvrstoća prionjivosti** | ≥ 0,5 N/mm² |
| **Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon izlaganja višim temperaturama** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja** | ≥ 1,0 N/mm² |
| **Opasne tvari** | Pogledati STL |