IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.1207 -CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GEOACTIVE FINISH 540**
2. Namjena/namjene: **Proizvod za nekonstrukcijsku sanaciju betona, PCC mort, za primjenu u visokogradnji i niskogradnji (hidraulični mort modificiran dodavanjem polimernih aditiva)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 1504-3:2006**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n. 1305)**

7. Objavljena svojstva:

Tlačna čvrstoća	**R3**
Sadržaj klorida	**≤ 0,05%**
čvrstoća prionjivosti	**≥ 1,5 MPa**
Otpornost na karbonatizaciju	**test passed**
Modul elasticnosti	**≥ 15 GPa**

Toplinska kompatibilnost	**≥ 1,5 Mpa**
Kapilarna vodoupojnost	**≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$**
Reakcija na požar	**A1**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: GEOACTIVE FINISH 540

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

16

1207-CPR-16-10

EN 1504-3:2006

GEOACTIVE FINISH 540

Product for non-structural repair of concrete by PCC mortars (hydraulic mortars modified by the addition of polymer additives)

Compressive strength:	R3
Contents of chloride:	≤ 0,05%
Adhesion:	≥ 1,5 MPa
Resistance to carbonation:	test passed
Modulus of elasticity:	≥ 15 GPa
Thermal compatibility:	≥ 1,5 Mpa
Capillary absorption:	≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS