IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. WD18-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH AQUASUPER HD BA18**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3 za reakciju na požar, 4 za ostale karakteristike**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Istituto Giordano (n.0407)**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,25 W/mK**
Udarni otpor - →I:	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	


7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: **GYPSOTECH AQUASUPER HD BA18**

CE

12

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

WD18-CPR-16-10

EN 520:2009

DH1I-18

GYPSOTECH AQUASUPER HD BA18

Gypsum plasterboard in building construction

Shear strength - ↑↓	NPD
Reaction to fire – R2F	A2,s1-d0
Water vapor resistance factor - μ:	10
Flexural strength – F	Compliant
Thermal conductivity - λ	0,25 W/m^{2}K
Impact resistance - →I:	See
Airborn sound insulation – R	manufacturer's
Acoustic absorption - α	literature