**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**Br. GRA-A13-CPR-20-08**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH DUPLEX EPS GRAFITE AQUASUPER 13**
2. Namjena/namjene: **Termo-akustični izolacijski panel u kombinaciji s gipsane ploče za unutarnju izolaciju zidova**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
   - **3 za reakcijv na požar**
   - **4 za ostale karakteristike**
6. Usklađena norma: **EN 13950:2005**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Istituto Giordano (n.0407)**
7. Objavljena svojstva:

| | |
|---|---|
| Reakcija na požar – R2F | **B,s1-d0** |
| Propusnost vodene pare - μ | **20-40** |
| Čvrstoća na savijanje – F | **Zadovoljava** |
| Otpor prolazu topline - TR | **Vidi u nastavku** |

| | |
|---|---|
| Udarni otpor - →I: | **Vidi proizvođačku dokumentaciju** |
| Direktna zvučna izolacija – R | |
| Absorpcija zvuka - α | |

| Otpor prolazu topline $m^2K/W$ | **0,70** | **1,02** | **1,34** | **1,67** | **1,99** | **2,63** | **3,28** | **3,93** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debljina izolacije mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Dott. Samuele Beraldo**
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete
Područje odgovorne anorganski proizvodi

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 00015890268

Spresiano (TV), 21/08/2020

GYPSOTECH DUPLEX EPS GRAFITE AQUASUPER 13

CE

17

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

**GRA-A13-CPR-20-08**

**EN 13950:2005**

**GYPSOTECH DUPLEX EPS GRAFITE AQUASUPER 13**

**Termo-akustični izolacijski panel u kombinaciji s gipsane ploče za unutarnju izolaciju zidova**

| | |
|---|---|
| **Reakcija na požar – R2F** | B,s1-d0 |
| **Propusnost vodene pare - μ** | 20-40 |
| **Čvrstoća na savijanje – F** | Zadovoljava |
| **Otpor prolazu topline - TR** | od 0,70 do 3,93 $m^2K/W$ (1) |
| **Udarni otpor - →I:** | Vidi proizvođačku dokumentaciju |
| **Direktna zvučna izolacija – R** | |
| **Absorpcija zvuka - α** | |

(1) Vidi Izjava o Svojstvima