IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. PIR-LV13-CPR-20-12

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH DUPLEX POLIURETANO GYPSOLIGNUM VAPOR 13**
2. Namjena/namjene: **Termo-akustični izolacijski panel u kombinaciji s gipsane ploče za unutarnju izolaciju zidova**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
   - **3 za reakcijv na požar**
   - **4 za ostale karakteristike**
6. Usklađena norma: **EN 13950:2005**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Istituto Giordano (n.0407)**
7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar – R2F	**B,s1-d0**
Propusnost vodene pare - μ	**ϖ**
Čvrstoća na savijanje – F	**Zadovoljava**
Otpor prolazu topline - TR	**Vidi u nastavku**

Udarni otpor - →I:	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija – R	
Absorpcija zvuka - α	

Otpor prolazu topline m^2K/W	**0,91**	**1,35**	**1,78**	**2,22**	**2,65**	**3,52**	**4,39**	**5,26**
Debljina izolacije mm	20	30	40	50	60	80	100	120

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete
Područje odgovorne anorganski proizvodi

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 00015890268

Spresiano (TV), 11/12/2020

GYPSOTECH DUPLEX POLIURETANO GYPSOLIGNUM VAPOR 13

CE

18

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

PIR-LV13-CPR-20-12

EN 13950:2005

GYPSOTECH DUPLEX POLIURETANO GYPSOLIGNUM VAPOR 13

Termo-akustični izolacijski panel u kombinaciji s gipsane ploče za unutarnju izolaciju zidova

Reakcija na požar – R2F	B,s1-d0
Propusnost vodene pare - μ	∞
Čvrstoća na savijanje – F	Zadovoljava
Otpor prolazu topline - TR	od 0,91 do 5,26 m^2K/W (1)
Udarni otpor - →I:	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija – R	
Absorpcija zvuka - α	

(1) Vidi Izjava o Svojstvima