FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. FZ13-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH FOCUS ZERO BA13**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3 za reakciju na požar, 4 za ostale karakteristike**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Istituto Giordano (n.0407)**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A1**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,25 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GYPSOTECH FOCUS ZERO BA13

CE

10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

FZ13-CPR-16-10

EN 520:2009

DFI-12,5

GYPSOTECH FOCUS ZERO BA13

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A1
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,25 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. FZ15-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH FOCUS ZERO BA15**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3 za reakciju na požar, 4 za ostale karakteristike**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Istituto Giordano (n.0407)**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A1**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,25 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GYPSOTECH FOCUS ZERO BA15

CE

10

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

FZ15-CPR-16-10

EN 520:2009

DFI-15

GYPSOTECH FOCUS ZERO BA15

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A1
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,25 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	