FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. A6-CPR-20-06

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD BA6**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,21 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GYPSOTECH STD BA6

CE

09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A6-CPR-20-06

EN 520:2009

A-6

GYPSOTECH STD BA6

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,21 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. A10-CPR-20-06

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD BA10**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,21 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/06/2020



GYPSOTECH STD BA10

CE

09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A10-CPR-20-06

EN 520:2009

A-10

GYPSOTECH STD BA10

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,21 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. A13-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD BA13**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,21 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016



GYPSOTECH STD BA13

CE

09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A13-CPR-16-10

EN 520:2009

A-12,5

GYPSOTECH STD BA13

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,21 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. A15-CPR-20-06

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD BA15**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,21 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/06/2020



GYPSOTECH STD BA15

CE

09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A15-CPR-20-06

EN 520:2009

A-15

GYPSOTECH STD BA15

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,21 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. A18-CPR-20-06

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD BA18**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,21 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GYPSOTECH STD BA18

CE

09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A18-CPR-20-06

EN 520:2009

A-18

GYPSOTECH STD BA18

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,21 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. A20-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD BA20**
1. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
2. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
3. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
5. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **NA**
6. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A2,s1-d0**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,25 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

7. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268

GYPSOTECH STD BA20

CE

09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A20-CPR-16-10

EN 520:2009

A-20

GYPSOTECH STD BA20

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A2,s1-d0
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,25 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	