IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. AZ15-CPR-26-05

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GYPSOTECH STD ZERO BA15**
2. Namjena/namjene: **Gipsane ploče u zgradarstvu**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3 za reakciju na požar, 4 za ostale karakteristike**
6. Usklađena norma: **EN 520:2009**
   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Istituto Giordano (n.0407)**
7. Objavljena svojstva:

Posmična čvrstoća - ↑↓	**NPD**
Reakcija na požar - R2F	**A1**
Otpor difuziji vodene pare - μ	**10**
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	**Zadovoljava**

Toplinska provodljivost - λ	**0,21 W/mK**
Udarni otpor - →I	**Vidi proizvođačku dokumentaciju**
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 13/05/2026



GYPSOTECH STD ZERO BA15

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

AZ15-CPR-26-05

EN 520:2009

A-15

GYPSOTECH STD ZERO BA15

Gipsane ploče u zgradarstvu

Posmična čvrstoća - ↑↓	NPD
Reakcija na požar - R2F	A1
Otpor difuziji vodene pare - μ	10
Vlačna čvrstoća na savijanje - F	Zadovoljava
Toplinska provodljivost - λ	0,21 W/m^{2}K
Udarni otpor - →I	Vidi proizvođačku dokumentaciju
Direktna zvučna izolacija - R	
Absorpcija zvuka - α	