**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

**Br. 440-CPR-16-10**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **KF4**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2010**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reakcija na požar | **A1** | Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje | **NPD** |
| Apsorpcija vode | **W0** | Toplinska vodljivost λ | **0,23 W/mK (Tablična vrijednost)** |
| Paropropušnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje | **NPD** | Trajnost | **NPD** |
| Paropropušnost | **12** | Opasne tvari | **Pogledati STL** |
| Prionjivost | **≥ 0,3 N/mm² - FP:B** | | |

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Dott. Samuele Beraldo**
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: KF4

CE

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

11

**440-CPR-16-10**

**EN 998-1: 2010**

**KF4**

**General purpose rendering/plastering mortar (GP)**

**for internal/external use**

| | |
|---|---|
| **Reaction to fire:** | A1 |
| **Water absorption:** | W0 |
| **Water permeability after weathering cycles:** | NPD |
| **Water vapour permeability:** | 12 |
| **Adhesion:** | ≥ 0,3 N/mm² - FP:B |
| **Adhesion after weathering cycles:** | NPD |
| **Thermal conductivity λ:** | 0,23 W/mK (tabulated value) |
| **Durability:** | NPD |
| **Dangerous substances:** | See MSDS |