IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 420-CPR-18-02

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **KI7**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1**
Apsorpcija vode	**W1**
Vodopropusnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrza-vanje	**NPD**
Paropropusnost	**14**
Prionjivost	**≥ 0,3 N/mm² - FP:B**

Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	**NPD**
Toplinska vodljivost	**λ = 0,56 W/mK (Tablična vrijednost)**
Trajnost	**NPD**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 23/02/2018



KI7

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

420-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

KI7

Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)

Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	W1
Paropropušnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrza-vanje	NPD
Paropropušnost	14
Prionjivost	≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Toplinska vodljivost	λ = 0,56 W/mK (Tablična vrijednost)
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL