IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1245-CPR-18-04

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **LEVEL ULTRATHERM A 1.7**
2. Namjena/namjene: **Sulfatni estrih za podne konstrukcije u unutrašnjim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 13813:2002**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Non applicabile

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1FL**
Oslobađanje korozivnih tvari	**CA - pH ≥ 7**
Vodopropusnost	**NPD**
Paropropusnost	**NPD**
Tlačna čvrstoća	**C30**
Čvrstoća pri savijanju	**F7**

Otpornost na udar	**NPD**
Zvučna izolacija	**NPD**
Apsorpcija zvuka	**NPD**
Toplinska izolacija	**NPD**
Kemijska otpornost	**NPD**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 24/04/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: LEVEL ULTRATHERM A 1.7

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1245-CPR-18-04

EN 13813:2002 - CA-C30-F7

LEVEL ULTRATHERM A 1.7

Calcium sulphate screed material for use internally in buildings

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CA - pH ≥ 7
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C30
Flexural strength:	F7
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	NPD
Chemical resistance:	NPD