IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 629-CPR-19-05

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **MB60**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za zidanje nosivih dijelova konstrukcije**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije primjenjivo**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 998-2:2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n. 1305)**

7. Objavljena svojstva:

Tlačna čvrstoća	**M 10**
Početna posmična čvrstoća	**0,15 N/mm²** **(Tablična vrijednost)**
Sadržaj klorida	**NPD**
Reakcija na požar	**A1**
Apsorpcija vode	**< 0,30 kg/(m² x min^{0,5})**
Razmjere sastojaka	**NPD**

Paropropusnost	**μ 15/35**
Toplinska vodljivost λ	**0,82 W/mK** **Tablična vrijednost:** **P=50%**
Trajnost	**NPD**
Opasne tvari	**Pogledati STL**
Vlačna čvrstoća na savijanje	**NPD**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 24/05/2019



MB60

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

629-CPR-19-05

EN 998-2:2016

MB60
Projektirani mort opće namjene za zidanje nosivih dijelova konstrukcije

Tlačna čvrstoća	M 10
Razmjere sastojaka	NPD
Početna posmična čvrstoća	0,15 N/mm² (Tablična vrijednost)
Vlačna čvrstoća na savijanje	NPD
Sadržaj klorida	NPD
Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	< 0,30 kg/(m² x $min^{0,5}$)
Paropropusnost	μ 15/35
Toplinska vodljivost λ	0,82 W/mK P=50%
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL