IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 636-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **ML203**
2. Namjena/namjene: **Projektirani lagani mort za**
3. **zidanje konstruktivnih zidova koji podliježu**
4. **toplinske izolacije zahtjevima**
5. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
6. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
7. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
8. Usklađena norma: **EN 998-2:2010**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n. 1305)**

9. Objavljena svojstva:

Tlačna čvrstoća	**M 5**	Paropropusnost	**μ 5/20**
Početna posmična čvrstoća	**0,15 N/mm²** **(Tablična vrijednost)**	Toplinska vodljivost λ	**0,17 W/mK** **Tablična vrijednost:** **P=90%**
Sadržaj klorida	**NPD**	Trajnost	**NPD**
Reakcija na požar	**A1**	Opasne tvari	**Pogledati STL**
Apsorpcija vode	**NPD**		

10. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA BORTOLO
QUALITA' PER L'EDILIZIA



ETICHETTA CE

Prodotto: ML203

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

636-CPR-16-10

EN 998-2:2010

ML203

Designed lightweight masonry mortar intended to be used in elements subject to thermal insulation requirements

Compressive strength:	M 5
Initial shear strength:	0,15 N/mm² (tabulated value)
Contents of chloride:	NPD
Reaction to fire:	A1
Water absorption:	NPD
Water vapour permeability:	μ 5/20
Thermal conductivity λ:	0,17 W/mK P=90%

Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS