IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1330-CPR-26-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **NOVANTICA ALLETTAMENTO M5**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za zidanje nosivih dijelova konstrukcije**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: **Nije primjenjivo**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **2+**
6. Usklađena norma: **EN 998-2:2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **ICMQ (n. 1305)**

7. Objavljena svojstva:

Tlačna čvrstoća	**M 5**
Početna posmična čvrstoća	**0,15 N/mm²** **(Tablična vrijednost)**
Sadržaj klorida	**< 0,1 %**
Reakcija na požar	**A1**
Apsorpcija vode	**< 0,30 kg/(m² x min^{0,5})**
Razmjere sastojaka	**NPD**

Paropropusnost	**μ 15/35**
Toplinska vodljivost λ	**1,11 W/mK** **Tablična vrijednost:** **P=50%**
Trajnost	**NPD**
Opasne tvari	**Pogledati STL**
Vlačna čvrstoća na savijanje	**NPD**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 19/10/2026



NOVANTICA ALLETTAMENTO M5

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

26

1330-CPR-26-10

EN 998-2:2016

NOVANTICA ALLETTAMENTO M5
Projektirani mort opće namjene za zidanje nosivih dijelova konstrukcije

Tlačna čvrstoća	M 5
Razmjere sastojaka	NPD
Početna posmična čvrstoća	0,15 N/mm² (Tablična vrijednost)
Vlačna čvrstoća na savijanje	NPD
Sadržaj klorida	< 0,1 %
Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	< 0,30 kg/(m² x $min^{0'5}$)
Paropropusnost	μ 15/35
Toplinska vodljivost λ	1,11 W/mK P=50%
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL