IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 591-CPR-16-10

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **RB101**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2010**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1**	Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	**NPD**
Apsorpcija vode	**W1**	Toplinska vodljivost λ	**0,53 W/mK (Tablična vrijednost)**
Paropropušnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	**NPD**	Trajnost	**NPD**
Paropropušnost	**14**	Opasne tvari	**Pogledati STL**
Prionjivost	**≥ 0,3 N/mm² - FP:B**		

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: RB101

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

591-CPR-16-10

EN 998-1: 2010

RB101

General purpose rendering/plastering mortar (GP)

for external/internal use

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W1
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	14
Adhesion:	≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,53 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS