IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 591-CPR-20-05

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **RB101**
2. Namjena/namjene: **Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 998-1: 2016**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1**
Apsorpcija vode	**W1**
Vodopropusnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrza-vanje	**NPD**
Paropropusnost	**9**
Prionjivost	**≥ 0,3 N/mm² - FP:B**

Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	**NPD**
Toplinska vodljivost	**λ = 0,53 W/mK (Tablična vrijednost)**
Trajnost	**NPD**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 06/05/2020



RB101

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

591-CPR-20-05

EN 998-1: 2016

RB101

Projektirani mort opće namjene za fino i grubo izravnanje (GP)

Reakcija na požar	A1
Apsorpcija vode	W1
Paropropušnost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Paropropušnost	9
Prionjivost	≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Prionjivost nakon ciklusi smrzavanje-odmrzavanje	NPD
Toplinska vodljivost	λ = 0,53 W/mK (Tablična vrijednost)
Trajnost	NPD
Opasne tvari	Pogledati STL