IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 225-CPR-17-05

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **RI ELAST 225**
2. Namjena/namjene: **Žbuka s organskim vezivom za vanjsku primjenu**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **3 za reakciju na požar, 4 za ostale karakteristike**
6. Usklađena norma: **EN 15824:2009**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n.1600)**

7. Objavljena svojstva:

Paropropušnost	**V_2**
Apsorpcija vode	**W_2**
Prionjivost	**≥ 0,3 MPa**
Trajnost	**NPD**

Toplinska vodljivost	**0,74 W/mK (Tablična vrijednost, P=50%)**
Reakcija na požar	**C - s1,d0**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Riccardo Scattolin
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne organski proizvodi

Spresiano (TV), 08/05/2017



ETICHETTA CE

Prodotto: RI ELAST 225

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

12

225-CPR-17-05

EN 15824:2009

RI ELAST 225

Plaster based on organic binder ready to use for external use

Water vapour permeability:	V_2
Water absorption:	W_2
Adhesion:	≥ 0,3 MPa
Durability:	NPD
Thermal conductivity:	0,74 W/mK
Reaction to fire:	C - s1,d0
Dangerous substances:	See MSDS