IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 690-CPR-18-03

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **SA500**
2. Namjena/namjene: **Cementni estrih koji se koristi u izradi podova u zatvorenim prostorima**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 13813:2002**

   Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Non applicabile

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na požar	**A1FL**
Oslobađanje korozivnih tvari	**CT**
Vodopropusnost	**NPD**
Paropropusnost	**NPD**
Tlačna čvrstoća	**C20**
Čvrstoća pri savijanju	**F5**

Otpornost na udar	**NPD**
Zvučna izolacija	**NPD**
Apsorpcija zvuka	**NPD**
Toplinska izolacija	**NPD**
Kemijska otpornost	**NPD**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano, 27/03/2018



ETICHETTA CE

Prodotto: SA500

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

690-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CT-C20-F5

SA500

Cementitious screed material for use internally in buildings

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C20
Flexural strength:	F5
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	NPD
Chemical resistance:	NPD