IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 12331-CPR-21-11

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **SISMA NHL FINO**
2. Namjena/namjene: **Proizvod za nekonstrukcijsku sanaciju betona, PCC mort, za primjenu u visokogradnji i niskogradnji (hidraulični mort modificiran dodavanjem polimernih aditiva)**
3. Proizvođač: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Ovlašteni predstavnik: Nije primjenjivo
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **4**
6. Usklađena norma: **EN 1504-3:2006**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

7. Objavljena svojstva:

Tlačna čvrstoća	**R2**
Sadržaj klorida	**≤ 0,05 %**
Čvrstoća prionjivosti	**≥ 0,8 MPa**
Spriječeno skupljanje / otekline	**NPD**
Otpornost na karbonatizaciju	**NPD**
Modul elasticnosti	**NPD**

Toplinska kompatibilnost	**≥ 0,8 MPa**
Otpornost na klizanje	**NPD**
Koeficijent termičkog istezanja	**NPD**
Kapilarna vodoupojnost	**≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0'5}$**
Reakcija na požar	**A1**
Opasne tvari	**Pogledati STL**

8. Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dott. Samuele Beraldo
Smjer istraživanja i razvoja i sustava kvalitete - Područje odgovorne anorganski proizvodi

Spresiano (TV), 11/11/2021



SISMA NHL FINO

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

21

12331-CPR-21-11

EN 1504-3:2006

SISMA NHL FINO

Proizvod za nekonstrukcijsku sanaciju betona, PCC mort, za primjenu u visokogradnji i niskogradnji (hidraulični mort modificiran dodavanjem polimernih aditiva)

Tlačna čvrstoća	R2
Sadržaj klorida	≤ 0,05 %
Čvrstoća prionjivosti	≥ 0,8 MPa
Spriječeno skupljanje / otekline	NPD
Otpornost na karbonatizaciju	NPD
Modul elasticnosti	NPD
Toplinska kompatibilnost	≥ 0,8 MPa
Otpornost na klizanje	NPD
Koeficijent termičkog istezanja	NPD
Kapilarna vodoupojnost	≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0'5}$
Reakcija na požar	A1
Opasne tvari	Pogledati STL