

FEEL WOOD WHITE

TEHNIČKI LIST

Bijelo impregnacijsko sredstvo za završnu obradu, topivo u vodi



Unutarnji / vanjski



Metalno pakiranje



Kist

Sastav

FEEL WOOD WHITE je impregnacijsko sredstvo-završni premaz mat bijelog efekta. Sastoji se od akrilnih kopolimera u vodenoj emulziji i bijelog pigmenta.

Isporuka

- Kutije od dva (2) komada od 2,5 l i kutije od šest (6) komada od 0,75 l
- Boja: bijela

Uporaba

FEEL WOOD WHITE idealan je proizvod za ukrasnu obradu unutarnjih i vanjskih drvenih konstrukcija odgovarajuće zaštićenih od izravnog djelovanja atmosferskih utjecaja, koje nisu u izravnom kontaktu s vodom i terenom. Da biste produljili trajanje impregnacijskog ciklusa, FEEL WOOD WHITE može se završno obraditi prozirnim lakom FEEL WOOD TOP.

Priprema podloge

NOVO DRVO:

- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite eventualne tragove smole.
- Preporučuje se izbrusiti površinu brusnim papirom i ukloniti prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.

VEĆ LAKIRANO DRVO:

- Potpuno uklonite tragove prethodnih tretmana lakom.
- Izbrusite površinu brusnim papirom da bi drvo postalo novo i uklonite prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.

Primjena

Miješajte proizvod dok ne dobijete ujednačenu boju i konzistenciju. Proizvod FEEL WOOD WHITE spreman je za upotrebu, ali, po potrebi, može se razrijediti vodom najviše do 5 %. Nanesite FEEL WOOD WHITE kistom ili spužvom; između dvaju slojeva trebaju proći najmanje tri sata. Lagano izbrusite podlogu između nanošenja slojeva da biste uklonili podignuta drvena vlakna.

Drvo izbijeljenog efekta: na glatko ili očetkano drvo nanesite jedan sloj proizvoda FEEL WOOD WHITE. Nakon sušenja sloja brusite finim abrazivnim papirom (granulacija 320 – 360) ili plastičnim abrazivnim upijačem dok ne postignete željeni estetski efekt. Dovršite ciklus jednim slojem transparentnog laka FEEL WOOD TOP.



Upozorenja

- Prije upotrebe proučite sigurnosnu karticu.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Za nanošenje i sušenje proizvoda temperatura okoline i podloge treba biti između +5 i +30 °C, a relativna vlažnost najviše 75 %.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Prije nego što nanese FEEL WOOD WHITE, potvrdite da vlaga u drvu nije veća od 15 %.
- Ne nanosite na vanjske površine koje nisu zaštićene i koje su izravno izložene atmosferskim utjecajima.
- Treba izbjegavati nanošenje na površine izložene izravnom Sunčevu djelovanju ili jakom vjetru.
- Ne nanosite u nepovoljnim klimatskim uvjetima ili u prisutnosti površinske kondenzacije.
- U slučaju nanošenja na otvorenom osigurajte zaštitu od kiše najmanje 24 sata i u svakom slučaju do potpunog sušenja.
- Na vremena sušenja utječu klimatski uvjeti u okolini.
- Veća vlaga u okolini i deblji slojevi mogu usporiti sušenje proizvoda.
- Nanesite proizvod u točnoj količini. Izbjegavajte nakupljanja. Slijedite smjer teksture da biste spriječili pojavu neestetskih višestrukih slojeva ili mrlja različitih nijansi.
- Izvedite preliminarne provjere da biste potvrdili da je drvo bogato taninom jer bi se mogle pojaviti neželjene mrlje i/ili bi dijelovi mogli požutjeti.
- Uvjerite se da su sve metalne komponente koje bi mogle doći u kontakt s proizvodom izrađene od materijala koji je otporan na koroziju.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj itd.) prekriti na odgovarajući način kako bi se izbjegle trajne mrlje.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podaci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

FEEL WOOD WHITE mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim u svrhu razrjeđenja vodom.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Proizvod čuvajte uskladišten pri temperaturi između +5 i +35 °C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, treba se upotrijebiti u roku od 24 mjeseca. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FEEL WOOD WHITE pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Izgled nakon impregnacije	mat i prekrivajuće
Specifična težina	oko 1,26 kg/l
Okvirni praktični utrošak	oko 10-12 m ² /l (jedan sloj) ovisno o vrsti drva, poroznosti i stupnju upijanja
Sušenje na zraku (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti)	30 minuta, bez prašine
	60 minuta, na dodir
Ponovno lakiranje	pričekajte najmanje tri sata
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/f, VP: maksimalna razina hlapivih organskih spojeva 130 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 130 g/l
Podatci su dobiveni pri temperaturi od 20 °C.	

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.