

## DESIDERI PROTETTIVO

### TEHNIČKI LIST

Prozirno zaštitno sredstvo za ukrasne proizvode



Unutarnji



Valjak



Plastična ambalaža



Kist

### Sastav

DESIDERI PROTETTIVO proizvod je za interijere. Baza su mu akrilni kopolimeri s posebnim dodatcima za bolju obradivost.

### Isporuka

- Pakiranja od 1 l u kutijama od šest (6) komada

### Uporaba

DESIDERI PROTETTIVO upotrebljava se za pružanje veće zaštite i otpornosti površinama obogaćenim proizvodom RICORDI MATERIA i ukrasnim proizvodima iz linije DESIDERI, a da se pritom znatno ne mijenja izvorni estetski efekt.

### Karakteristike

DESIDERI PROTETTIVO prozirni je završni premaz sjajnog efekta i odlične perivosti. Kad se proizvod osuši, postaje prilično izdržljiv i razvija dobru otpornost na normalne kućanske deterdžente pa se štiti dragocjeni ukrasni efekt ispod njega.

### Priprema podloge

Ukrašene površine moraju biti suhe i čiste. Eventualne tragove prašine ili prljavštine trebate temeljito očistiti.

### Primjena

DESIDERI PROTETTIVO proizvod je spreman za upotrebu i nanosi se kratkodlakim valjkom ili kistom. Završno se obrađuje spužvom radi ljepšeg površinskog izgleda. Da biste postigli dobar stupanj zaštite, nanosite dva sloja proizvoda u razmaku od najmanje četiri do pet sati. Na RICORDI MATERIA prvi sloj proizvoda mora se razrijediti vodom do 30 %, dok se sljedeći slojevi trebaju izvesti proizvodom u istovjetnom stanju.

DESIDERI PROTETTIVO postaje suh na dodir nakon približno dva do tri sata, a prašina nestaje nakon otprilike jednog sata, a u svakom slučaju ovisi o termo-higrometrijskim uvjetima.

## Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Alate očistiti vodom.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +10°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Nanosite samo na suhe površine.
- Proizvod se ne može bojiti.
- DESIDERI PROTETTIVO može tonalizirati izvorni estetski efekt ukrasnog proizvoda (mocar efekt) ovisno o različitim stupnjevima sjaja ukrašene površine.
- Za čišćenje obrađene površine pričekajte najmanje jedan tjedan od nanošenja, ne upotrebljavajte otapala ili denaturirani čisti etilni alkohol ili u otopini ili deterdžente na bazi alkohola.
- U svakom slučaju, uvijek je korisno izvesti preliminarno čišćenje na malom skrivenom području.
- Ne upotrebljavajte spužve ni abrazivne krpe.
- Pogrešnim razrjeđivanjem materijala mijenja se način obrade proizvoda i pogoršavaju njegova tehnička svojstva.
- Postignuta razina sjaja ovisi o stanju i vrsti podloge i alatu upotrijebljenom za nanošenje.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podaci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

**DESIDERI PROTETTIVO mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.**

## Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Čuvati na temperaturi većoj od +5°C, ali manjoj od +35°C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, podalje od izvora topline i izravnog sunčeva zračenja, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, ima rok trajanja od 12 mjeseci.

Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

## Kvaliteta

DESIDERI PROTETTIVO pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

## Tehnički podaci

Specifična težina (EN ISO 2811-1)	oko 1,03 kg/l
Utrošak (**)	oko 12-14 m <sup>2</sup> /l po jednom sloju
Boja završnog premaza	Prozirno
Sjaj (EN ISO 2813)	< 60 GU pri 60°, satinirani efekt
(**) Vrijednosti utroška odnose se na proizvod koji se nanosi na glatke podloge srednje sposobnosti upijanja, a određuju se testom na konkretnoj podlozi.	
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/L, BA: Maks. vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) 200 g/l; HOS u proizvodu < 200 g/l
Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Razred emisija proizvoda: razred C

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.