

FAST 299

TEHNIČKI LIST

Masa za kitanje u pasti



Unutarnji



Plastična ambalaža



Metalna lopatica

Sastav

FAST 299 je vodena disperzija na bazi sintetskih smola i odabranih dodataka.

Isporuka

- Pakiranje od oko 20 kg
- Boje: bijelo

Uporaba

FAST 299 je proizvod u pasti spreman za uporabu, koristi se za unutarnje prostore i iznimno dobro popunjava. Koristi se za poravnavanje i zaglađivanje površina od žbuke i betona te zaglađivanje gipskartona, prije nanošenja dekorativnog završnog sloja (na primjer iz linije Green Vocation ili iz linije akrilnih proizvoda Acrilica).

Priprema podloge

Površina koja se obrađuje mora biti suha, čvrsta, otporna, glatka i čista. Na površini koja se obrađuje proizvodom FAST 299 ne smije biti prašine. Ako se površina mrvi ili ako je osobito upijajuća, preporučuje se nanošenje podloge za fiksiranje u mikroemulziji MIKROS 001 u prosječnom razrjeđenju vodom 1:1.

Primjena

FAST 299 se nanosi čeličnom lopaticom na prikladno pripremljenu podlogu. Proizvod se nanosi u sloju koji izvodite tankim poravnavanjem i svaki se sloj mora potpuno osušiti prije nego što nanese drugi.

Upozorenja

- Proizvod se preporučuje iskusnim korisnicima.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću. U slučaju dodira s kožom obilno oprati vodom i sapunom.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Izbjegavajte deblje slojeve u samo jednom nanošenju.
- Nakon obrade brusnim papirom, površinu ponovno dobro očistiti i izolirati nanošenjem sloja MIKROS 001 razrijeđenog vodom u omjeru 1:1, a nakon toga nanijeti završni proizvod.
- Podloge, kao što su podloge od žbuke i betona, moraju biti odležane i suhe. Eventualni tragovi ulja, masti, voska, itd., moraju biti prethodno uklonjeni.
- Temperatura okoline, podloge i mase za poravnavanje mora biti između +5°C i +30°C.
- Nakon nanošenja prostore na odgovarajući način provjetriti sve dok se u potpunosti ne osuši i pri tom izbjegavati velike promjene temperature prilikom grijanja prostorija.
- Boju trebate nanijeti tek kad se masa za kitanje potpuno osuši.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podaci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Zaštititi od visoke temperature i izravnog sunčevog svjetla. Ako se skladišti u odgovarajućem prostoru i dobro zatvorenom originalnom pakiranju, proizvod ima rok trajanja 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FAST 299 pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina	oko 1,7 kg/l
Granulacija	< 0,1 mm
Indikativna pokrivenost: (**)	varira ovisno o potrebama (oko 4-5 m ² /kg po sloju proizvoda)
Vrsta	materijal se stvrdnjava sušenjem na zraku
Obrada brusnim papirom	nakon 8-10 sati
Mogućnost nanošenja drugih proizvoda na obrađenu površinu	nakon 12-24 sata od zadnjeg sloja, ovisno o debljini sloja, temperaturi i vlažnosti zraka
(**) Vrijednost utroška odnosi se na nanošenje proizvoda na pravilne i srednje upijajuće podloge. Spomenutu vrijednost treba provjeriti na specifičnoj podlozi prije nanošenja proizvoda.	
Razred ispuštanja za proizvod u skladu je s Uredbom Republike Francuske od 19. travnja 2011	Razred emisija proizvoda: A+

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć“ i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete“ poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.