

FASSAFILL EPOXY CLEANER

TEHNIČKI LIST

Sredstvo za čišćenje za uklanjanje mrlja i ostataka epoksidne mase za kitanje.



Unutarnji / vanjski



Unutarnji/vanjski
podovi

Prednosti

- Idealno za uklanjanje ostataka i stvrdnutih ostataka epoksidne mase za kitanje
- Lakoća upotrebe
- Ispire se bez ostavljanja mrlja
- Ne oštećuje fuge
- Ne sadrži otapala

Sastav

FASSAFILL EPOXY CLEANER je sredstvo za čišćenje koje se sastoji od otopine surfaktanata koji djeluju kao odlično sredstvo za čišćenje, emulzija i raspršivač.

Isporuka

- Boca od 1 l

Uporaba

FASSAFILL EPOXY CLEANER je sredstvo za čišćenje za uklanjanje i čišćenje površina obloženih keramičkim oblogama, kao što su gres, porculanski gres i stakleni mozaik, od mrlja ili ostataka epoksidnih masa za fugiranje.

Obrada i nanošenje

Ako trebate ukloniti ostatke epoksidne mase za kitanje, u roku od 24 sata od nanošenja izlijte nerazrijeđen proizvod izravno na dio koji treba očistiti, ostavite da djeluje 3 – 5 minuta dok prljavština ne omekša, a zatim uklonite ostatke lopaticom ili abrazivnom spužvom. Po potrebi ponovite postupak ovisno o količini ostataka koje trebate ukloniti.

Ako trebate ukloniti mrlje ili trebate jednostavno obaviti čišćenje nakon kraja polaganja površine učvršćene epoksidnom masom za kitanje, izlijte sredstvo za čišćenje FASSAFILL EPOXY CLEANER razrijeđeno mlakom vodom u omjeru 1 : 5 na površinu koju trebate očistiti, ostavite da djeluje nekoliko minuta, a zatim očistite površinu; u slučaju tvrdokornijih mrlja upotrijebite krpu od abrazivnog filca.

U obama slučajevima na kraju postupka površine isperite velikom količinom vode te ih osušite ili uklonite vodu usisavačem za tekućine.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije uporabe uvijek pročitati sigurnosnu karticu.
- Tijekom upotrebe upotrebljavajte odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, zaštitne rukavice i naočale.
- Ne upotrebljavajte na mramornim i oblogama od prirodnog i ponovo sastavljenog kamena.
- Ne upotrebljavajte na drvu.
- Ne upotrebljavajte na kadama od metakrilata i poliestera.
- Ne upotrebljavajte na površinama nepoznatih svojstava, prethodno provjerite mogu li se čistiti.
- Zbrinite proizvod/spremnik u skladu s važećim nacionalnim propisima.

FASSAFILL EPOXY CLEANER treba se upotrebljavati u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala, osim vode u za to predviđenim slučajevima.

Rok trajanja

Ako se skladišti u odgovarajućem prostoru i originalnom pakiranju, proizvod ima rok trajanja 24 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FASSAFILL EPOXY CLEANER pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Izgled	Prozirna tekućina
Specifična težina	oko 1,01 kg/l
pH	11,4 ± 0,5
Omjer razrjeđenja	1/5
Vrijeme čekanja za ispiranje	3-5 minutos
Potrošnja	100 - 200 g/m ²

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.