

FEEL WOOD WET

TEHNIČKI LIST

Sredstvo za impregnaciju drva, topivo u vodi



Unutarnji / vanjski



Metalno pakiranje



Kist

Sastav

FEEL WOOD WET zaštitno je sredstvo za impregnaciju drva, na bazi alkidnih smola i posebnih dodataka koji proizvodu daju veliku otpornost na ultraljubičaste zrake, pri čemu se drvo čuva od propadanja zbog atmosferskih utjecaja.

Isporuka

- Kutije od dva (2) komada od 2,5 l i kutije od šest (6) komada od 0,75 l
- Boje se mogu izvesti tintometrijskim sustavom Fassa

Uporaba

FEEL WOOD WET preporučuje se za zaštitu novih unutarnjih i vanjskih drvenih konstrukcija, primjerice okvirā, podnih obloga s perom i utorom, potkrovljā, ograda i balkonā, koje nisu u izravnom kontaktu s vodom i terenom. Upotrebljava se i za obnavljanje površina koje su prethodno već tretirane impregnacijskim sredstvom. Da biste produljili trajanje impregnacijskog ciklusa, FEEL WOOD WET može se završno obraditi završnim voštanim premazom na bazi vode, FEEL WOOD LIFE; na bazi otapala, FEEL WOOD WAXES; ili prozirnim lakom FEEL WOOD TOP. Tretiranje drva samo impregnacijskim sredstvom FEEL WOOD WET treba se ponoviti svake dvije godine.

Priprema podloge

NOVO DRVO:

- Odgovarajućim razrjeđivačem uklonite eventualne tragove smole.
- Preporučuje se izbrusiti površinu brusnim papirom i ukloniti prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.

VEĆ LAKIRANO DRVO:

- Potpuno uklonite tragove prethodnih tretmana lakom.
- Izbrusite površinu brusnim papirom da bi drvo postalo novo i uklonite prašinu i ostatke obrade.
- Površina mora biti suha (vlaga mora biti manja od 15 %), čista i na njoj ne smije biti ulja, voska ni masnoća.

Primjena

Miješajte proizvod dok ne dobijete ujednačenu boju i konzistenciju. FEEL WOOD WET proizvod je koji je spreman za upotrebu. Nanesite FEEL WOOD WET kistom; između dvaju slojeva trebaju proći najmanje tri sata. Lagano izbrusite podlogu između nanošenja slojeva da biste uklonili podignuta drvena vlakna.



Upozorenja

- Prije upotrebe proučite sigurnosnu karticu.
- Tijekom uporabe dobro prozračivati prostore. Alate kojima se koristi očistiti vodom.
- Nositi zaštitne rukavice i odjeću, a u slučaju dodira s kožom oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Spremnik/proizvod moraju se odložiti u skladu s nacionalnim propisima.
- Za nanošenje i sušenje proizvoda temperatura okoline i podloge treba biti između +5 i +30 °C, a relativna vlažnost najviše 75 %.
- Materijal koji vam je potreban za rad uvijek uzimajte iz iste serije.
- Prije nego što nanese FEEL WOOD WET, potvrdite da vlaga u drvu nije veća od 15 %.
- Treba izbjegavati nanošenje na površine izložene izravnom Sunčevu djelovanju ili jakom vjetru.
- Ne nanosite u nepovoljnim klimatskim uvjetima ili u prisutnosti površinske kondenzacije.
- U slučaju nanošenja na otvorenom osigurajte zaštitu od kiše najmanje 24 sata i u svakom slučaju do potpunog sušenja.
- Obratite pozornost na odabir boje zato što intenzitet znatno varira ovisno o broju nanesenih slojeva. Da biste smanjili intenzitet boje, moguće je zamiješati obojeni FEEL WOOD WET s prozirnim.
- Na vremena sušenja utječu klimatski uvjeti u okolini.
- Veća vlaga u okolini i deblji slojevi mogu usporiti sušenje proizvoda.
- Nanesite proizvod u točnoj količini. Izbjegavajte nakupljanja. Slijedite smjer teksture da biste spriječili pojavu neestetskih višestrukih slojeva ili mrlja različitih nijansi.
- Izvedite preliminarne provjere da biste potvrdili da je drvo bogato taninom jer bi se mogle pojaviti neželjene mrlje i/ili bi dijelovi mogli požutjeti.
- Uvjerite se da su sve metalne komponente koje bi mogle doći u kontakt s proizvodom izrađene od materijala koji je otporan na koroziju.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj itd.) prekriti na odgovarajući način kako bi se izbjegle trajne mrlje.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Tehnički podaci odnose se na prosječna obilježja osnovnog proizvoda i utvrđuju se u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Zbog promjenjivosti prirodnih sirovina koje se mogu naći na tržištu i obojenosti proizvoda mogu nastati blaga odstupanja u navedenim vrijednostima, boji i dobivenim estetskim efektima. Kupac/korisnik treba, dakle, osobno provjeriti, prije puštanja u rad, prikladnost proizvoda za predviđenu upotrebu, osobito kad se za isti posao/na istom gradilištu upotrebljavaju različite serije istog materijala (ta se praksa, doduše, ne preporučuje, kako je navedeno u točki 6. ovih upozorenja).

FEEL WOOD WET mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Proizvod čuvajte uskladišten pri temperaturi između +5 i +35 °C. Ako se materijal čuva na svježem i suhom mjestu, u originalnoj cjelovitoj ambalaži, treba se upotrijebiti u roku od 24 mjeseca. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

FEEL WOOD WET pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Izgled nakon impregnacije	mat
Specifična težina	oko 1,02 kg/l
Okvirni praktični utrošak	oko 10-12 m ² /l (jedan sloj) ovisno o vrsti drva, poroznosti i stupnju upijanja
Sušenje na zraku (pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti)	30 minuta, bez prašine
	60 minuta, na dodir
Ponovno lakiranje	pričekajte najmanje tri sata između dvaju nanošenja
Gornja granica vrijednosti hlapivih organskih spojeva za EU (Direktiva 2004/42/EZ)	Kat. A/f, VP: maksimalna razina hlapivih organskih spojeva 130 g/l Vrijednost hlapljivih organskih spojeva (HOS) u proizvodu < 130 g/l
Podatci su dobiveni pri temperaturi od 20 °C.	

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.