


FASSA ROND 170

TEHNIČKI LIST

Podloška za održavanje udaljenosti od posebne plastike triju debljina za napredni sustav za toplinsku izolaciju. Boja: plava



Sastav

FASSA ROND 170 je posebna plastična podloška otporna na lužine.

Isporuka

- Jedinica pakiranja: 100 komada

Uporaba

FASSA ROND 170 upotrebljava se kao podloška za stvaranje udaljenosti u naprednom sustavu za toplinsku izolaciju, FASSATHERM DNA. Upotreba omogućava odgovarajuće polaganje mreže FASSANET DNA 450 u sloj žbuke čime se izbjegava mogući izravan kontakt mreže i izolacijskog materijala.

Obrada

Na pravilno položenim, zalijepljenim i mehanički fiksiranim izolacijskim pločama pripremite podloške FASSA ROND 170 u količini od najmanje 6 po jedinici/m². Podloške se polažu izradom kvadratne mreže u kojoj je svaka podloška udaljena najviše 40 cm od druge.

Nanesite FASSA ROND 170: pritišćite koliko je potrebno dok se nožice za sidrenje ne uvuku potpuno u izolacijsku ploču. U razini sredine svake podloške FASSA ROND 170 izvedite rupu od Ø8 mm. Rupa se može izbušiti rotiranjem u slučaju betonske podloge (A) i pune cigle (B), a rotiranjem u slučaju drugih vrsta podloge. Očistite rupu od eventualnih ostataka obrade.

Pravilno položena podloška, učvršćena pričvrsnicom FASSA TOP FIX 2G, mora zadržati mrežu FASSANET DNA 450 na približnoj udaljenosti od 10 mm od izolacijske ploče.

Rok trajanja

Čuvajte na prekrivenom i suhom mjestu.

Kvaliteta

FASSA ROND 170 pomno se i neprekidno kontrolira u našim laboratorijima.

Tehnički podaci

| | |
|--|----------------------------|
| Boja | plava |
| Masa | oko 50 g |
| Promjer | 170 mm |
| Ukupna debljina podloške (tijelo + nožica) | 45 mm |
| Debljina nožice za sidrenje | 30 mm |
| Debljina tijela podloške | 15 mm |
| Potrošnja | ovisno o broju pričvrsnica |

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporučuje odjel „Tehnička pomoć” i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete” poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area. tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.