ACTIVE ONE XL

TEHNIČKI LIST

Otopina deterdženta za čišćenje zidnih površina



Unutarnji / vanjski

Kist

Mali raspršivač

Sastav

ACTIVE ONE XL je sredstvo za čišćenje na bazi vode, namijenjeno unutarnjim i vanjskim prostorima, prikladno za čišćenje zidnih površina.
Napomene o sastojcima u skladu s ured. (EC) 648/2004: < 5 % anionskih površinski aktivnih tvari, fosfonata; između 5 i 15 % izbjeljivača na bazi klora.

Isporuka

- Škatle od dvije kante od 5 l. Ovisno o odredišnoj zemlji, neki prodajni formati možda ne budu na raspolaganju.

Uporaba

ACTIVE ONE XL upotrebljava se kao sredstvo za čišćenje horizontalnih ili vertikalnih zidnih površina koje su prljave zbog gradskog i/ili atmosferskog onečišćenja, a pokazuju znakove propadanja zbog prisutnosti tvrdokornih mrlja i nečistoća različite vrste, kao i za mehaničko uklanjanje plijesni sa zidova. Prije nanošenja pročitajte upozorenja.

Primjena

ACTIVE ONE XL proizvod je spreman za upotrebu i nanosi se kistom ili namjenskim raspršivačem. Proizvod nanesite izravno na podlogu koju trebate obraditi; neka djeluje oko 30 minuta i nakon toga obilno operite vodom. Ako se na površinama nalazi posebno tvrdokorna prljavština, ponovite tretman više puta i mehaničkim putem pomoću četke uklonite prljavštinu.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Prije upotrebe proučite sigurnosnu karticu.
- Proizvod nemojte nanositi pri temperaturi nižoj od +5°C ili višoj od +30°C te pri relativnoj vlažnosti iznad 75%.
- Prije obrade obojenih zidova savjetuje se obaviti prethodnu provjeru da bi se utvrdili mogući gubitci boje i izbjeljivanja pigmenata koji su osjetljivi na jake oksidanse.
- Sadrži: natrijev hipoklorit.
- Nadražuje oči i kožu.
- Tijekom nanošenja izbjegavajte doticaj s kožom, očima i sluznicama. Treba upotrebljavati prikladnu odjeću; nosite rukavice od PVC-a ili PE-a i stavite zaštitne naočale.
- Čuvajte proizvod na svježem mjestu izvan dohvata djece i daleko od hrane i pića. Ne izlažite proizvod Sunčevim zrakama.
- U slučaju gutanja odmah se obratite liječniku i pokažite mu spremnik i deklaraciju.
- U dodiru s kiselinama oslobađa se otrovan plin.
- Ne upotrebljavajte u kombinaciji s drugim proizvodima, mogu nastati opasni plinovi (klor).
- Pažnja: uvijek provjerite otpornost podloga na skrivenom području prije nego što započnete obradu.
- Površine koje se ne obrađuju (npr. metale, drvo, staklo, okvire, keramiku, prirodni kamen, namještaj, tkanine ili biljke itd.) prekrijte na odgovarajući način da biste spriječili nastanak trajnih mrlja. Posebno zaštitite metalne podloge u blizini površina koje treba tretirati, kao što su čelik, lijevanica, pocinčani čelik, cink, aluminij i nehrđajući čelik. Eventualno prskanje proizvoda potrebno je odmah isprati velikom količinom vode.
- Tijekom nanošenja otopine u unutarnjim prostorima provjetravajte prostorije.
- Nakon završetka upotrebe uklonite mali raspršivač i zatvorite bočicu sigurnosnim čepom. Odmah očistite mali raspršivač i upotrijebljenu opremu velikom količinom vode.
- Upute navedene u ovom tehničkom listu temelje se na našim stečenim i tehničkim znanjima i iskustvima. Stoga kupac/korisnik mora prije postavljanja osobno provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu na određenom poslu ili gradilištu.

ACTIVE ONE XL mora se koristiti u izvornom stanju bez dodavanja drugih materijala.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Proizvod sadrži natrijev hipoklorit, čije se sporo propadanje s vremenom ubrzava zbog izlaganja Sunčevoj svjetlosti i izvorima zagrijavanja. Ako se proizvod čuva pri višim temperaturama, može doći do ponovnog širenja ambalaže: obratite pozornost na otvaranje čepa. Ako se materijal skladišti u prostorijama pri prikladnim temperaturama (najmanje 5 °C, najviše 30 °C), zaštićen od izravne Sunčeve svjetlosti i u dobro zatvorenom originalnom pakiranju, njegov je vijek trajanja 12 mjeseci. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

ACTIVE ONE XL pomno se i kontinuirano kontrolira u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Tehnički podaci

Specifična težina	1,19 kg/l oko
Izgled	Tekućina, blago slamnatožuta
Miris	Blaga, karakteristična
pH	oko 12
Razrjeđivanje	Spreman za uporabu
Utrošak	6 - 8 m²/l oko po sloju

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com