PASTE U BOJI ZA INTERIJERE I EKSTERIJERE

TEHNIČKI LIST

Unutarnji / vanjski

Plastična ambalaža

Paste za bojenje na bazi vode za sustav bojenja ColorLife



Sastav

Sustav se sastoji od dvanaest pasta za bojenje na bazi vode i anorganskih pigmenata i dviju pasta za bojenje na bazi vode i organskih pigmenata.

Isporuka

- Pakiranja od oko 2,5 l (osim paste CK Nero od oko 1 l)

Uporaba

Dvanaest anorganskih pasta za bojenje pogodno je za bojenje proizvoda Fassa za zatvorene i otvorene prostore da bi se dobio širok raspon klasičnih i modernih boja. Organske paste za bojenje (crvena RB i crna CK) pogodne su za upotrebu u proizvodima za zatvorene i otvorene prostore pod uvjetom da se upotrebljavaju kako je navedeno u poglavlju „Upozorenja”.

Pripremanje proizvodā obojenih sustavom bojenja

Kad priprema proizvode obojene sustavom bojenja ColorLife, zastupnik je dužan provjeriti jesu li boje u skladu s paletom boja.
Zastupnik bi uvijek trebao pripremiti testni uzorak odabrane boje prije moguće proizvodnje, a svrha je tomu dvostruka: provjeriti odgovara li boja grafikonu boja i moć prekrivanja proizvoda nakon nanošenja. Dakle, tvrtka Fassa S.r.l. nije odgovorna za korisnikova eventualna osporavanja glede dobivene boje.

Način upotrebe

Prije ulijevanja paste za bojenje u košaru tintometra korisno je miješati pastu nekoliko minuta posebnom lopaticom.
Osim toga, homogenost paste za bojenje moguće je postići i miješalicom (vrijeme miješanja 30 – 60 sekundi), pri čemu pastu nakon miješanja treba ostaviti radi otplinjavanja.
Uvijek proučite sigurnosni list radi pravilnog rukovanja i skladištenja.

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu i industrijsku upotrebu.
- (*) Tehničke napomene o upotrebi limunski žutog bojila, GN:
  - ne upotrebljavajte za bojenje proizvodā iz linije Ricordi.
- (*) Tehničke napomene o upotrebi organskog crnog bojila, CK:
  - organska pasta za bojenje (crna CK) upotrebljava se u bojama formuliranim uz upotrebu srednjih i neutralnih baza. Može se upotrebljavati u nekim formulacijama dobivenim pastelnom bazom proizvoda koji se upotrebljavaju samo u zatvorenom prostoru.
- (*) Tehničke napomene o upotrebi organskog crvenog bojila, RB:
  - boje naših paleta boja za vanjske prostore (365 A YEAR OF COLORS i TRENDS FOR EXTERIORS) koje sadrže ovaj bojni pigment označene su kao „potencijalno razgradive boje" jer, kako je poznato, organski bojni pigmenti osjetljivi su na ultraljubičastu komponentu Sunčeve zrake i lužnatost podloge.
  - prije nego što izvedete boju koja pripada paleti boja za vanjsku uporabu FASSA, proučite legendu navedenu na poleđini svake stranice ili u QR kodu prisutnom na početnoj strani, a posebno obratite pozornost na naznake o prisustvu organskog bojila i prekrivanju odabrane boje u slučaju boja.
  - obratite posebnu pozornost na uvođenje crvenog organskog bojila RB u formulaciju „boje po uzorku".
  - nije preporučljivo upotrebljavati RB za korekciju plamena ili u posebno svijetlim bojama.
  - upotrebljavajte boju RB isključivo za bojisanje proizvoda iz linije akril-siloksan (FASSADVANCE PROTECTION – PE 224 ELAST – PX 505 – RX 561), iz linije akrila (RTA 549) i linije FEEL TOUCH.
  - ova je lista iscrpna i sadrži sve proizvode za vanjsku uporabu koje se mogu obojiti ovom pastom u boji. Provjerite je li proizvod dostupan prema zemlji odredišta.
  - certifikacija BBA. Posljedica upotrebe organskog crvenog bojila RB u proizvodima za izolacijski sustav (RTA 549 i RX 561) jest istek valjanosti certifikacije BBA. Informacije o prisutnosti organskog bojila RB nalaze se u legendi (na poleđini boje 365 A YEAR OF COLORS ili QR koda na kartici TRENDS FOR EXTERIORS). Takva isključenost vrijedi i za bilo koju "uzorkovnu" boju formuliranu bojom RB.
- U svrhu usklađenosti s količinama HOS-a u bojama i oblogama predviđenim Direktivom 2004/42/EZ ne smije se prekoračiti količina paste za bojenje predviđena u obrascima tintometara.
- Ako imate nedoumica glede pasta za bojenje, obratite se našoj službi za boje (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Dodatna napomena o proizvodu pakiranom u ambalažu od reciklirane plastike, koja je lako prepoznatljiva jer je sive boje. Zbog različitosti sirovina od kojih se sastoji ta vrsta ambalaže, mehanička otpornost ambalaže, ne samo boja, može biti neujednačena. Stoga obratite maksimalnu pozornost na prijevoz proizvoda i rukovanje njime; on mora biti zaštićen od mraza i izravne sunčeve svjetlosti, pri temperaturama između +5 °C i +35 °C.
- Slike i grafički prikazi isključivo su indikativne prirode. Obilježja i kvalitete proizvoda navedeni u tehničkom listu ostaju nepromijenjeni bez obzira na vanjski izgled spremnika.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Sredstvo treba čuvati na mjestu zaštićenom od izravnog sunčevog zračenja. Preporučena temperatura: za skladištenje 5 - 35 °C; za upotrebu: 15 - 25 °C. Ako se materijal skladišti u odgovarajućem prostoru i dobro zatvorenom originalnom pakiranju, ima rok trajanja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na tiskanoj etiketi. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

Paste za bojenje pomno se i neprekidno kontroliraju u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Tehničke karakteristike

NAZIV	PRIMJENA	PRIRODA PIGMENTA	SPECIFIČNA TEŽINA	ŠIFRA	PAKIRANJE
Pasta bijela TI	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,84 kg/l	539000004	oko 2,5 l
Pasta žute boje OX-GO	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,72 kg/l	530000004	oko 2,5 l
Pasta žute boje OX-AO	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,72 kg/l	531000004	oko 2,5 l
Pasta Narančasta OX-AR	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,80 kg/l	532000004	oko 2,5 l
Pasta Crvena OX-PO	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,90 kg/l	534000004	oko 2,5 l
Pasta crna OX-NO	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,90 kg/l	535000004	oko 2,5 l
Pasta Zelena OX-VO	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,80 kg/l	536000004	oko 2,5 l
Pasta Plava-BC	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,83 kg/l	544000004	oko 2,5 l
Pasta Limun Žuta-GN (*)	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 2,13 kg/l	540000004	oko 2,5 l
Pasta žute boje poput sunca-YE	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 2,04 kg/l	54T000004	oko 2,5 l
Pasta žute boje tikve OX-ZG	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,76 kg/l	54X000004	oko 2,5 l
Pasta smeđe boje OX-BW	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ANORGANSKI	oko 1,61 kg/l	54Z000004	oko 2,5 l
Pasta, crveni organski-RB (*)	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ORGANSKI	oko 1,23 kg/l	54Y000004	oko 2,5 l
Pasta, crna, organska – CK (*)	INTERIJERI/ EKSTERIJERI	ORGANSKI	oko 1,24 kg/l	54CK00005	oko 1,0 l

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com