PASTE U BOJI ZA UNUTARNJE PROSTORE

TEHNIČKI LIST

Unutarnji

Plastična ambalaža

Paste za bojenje na bazi vode za sustav bojenja ColorLife



Sastav

Šest pasta za bojenje na bazi vode i organskih pigmenata.

Isporuka

- Pakiranja od oko 2,5 l

Uporaba

Šest organskih pasta za bojenje prikladne su za bojenje proizvodā Fassa za interijere i omogućuju dobivanje svijetlih i živih boja, preuzetih iz serija INLIVING PAINT, NCS, RAL, TRENDS FOR INTERIORS i drugih boja koje nisu palete ili brošure poduzeća Fassa prisutne u programu ColorLife.
Neke organske paste za bojenje (*) mogu se upotrebljavati i za formuliranje posebnog izbora boja za interijere/eksterijere isključivo u visokokvalitetnim proizvodima kao što je FEEL TOUCH (provjeriti dostupnost).
Boje koje sadrže ove paste označene su u programu upravljanja našim sustavom bojenja ColorLife kao „potencijalno razgradive boje" jer su, kao što je poznato, organska bojila osjetljiva na ultraljubičastu komponentu sunčeva zračenja i na lužnatost podloge.

Pripremanje proizvodā obojenih sustavom bojenja

Kad priprema proizvode obojene sustavom bojenja Fassa, zastupnik je dužan provjeriti jesu li boje u skladu s paletom boja.
Zastupnik bi uvijek trebao pripremiti testni uzorak odabrane boje prije moguće proizvodnje, a svrha je tomu dvostruka: provjeriti odgovara li boja grafikonu boja i moć prekrivanja proizvoda nakon nanošenja. Dakle, tvrtka Fassa S.r.l. nije odgovorna za korisnikova eventualna osporavanja glede dobivene boje.

Način upotrebe

Prije ulijevanja paste za bojenje u košaru tintometra korisno je miješati pastu nekoliko minuta posebnom lopaticom.
Osim toga, homogenost paste za bojenje moguće je postići i miješalicom (vrijeme miješanja 30 – 60 sekundi), pri čemu pastu nakon miješanja treba ostaviti radi otplinjavanja.
Uvijek proučite sigurnosni list radi pravilnog rukovanja i skladištenja.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Upozorenja

- Proizvod za profesionalnu uporabu.
- Organske paste za bojenje koje se mogu upotrebljavati isključivo za bojenje sljedećih završnih premaza za građevine u zatvorenom prostoru:
  - linija SUPER LOW VOC (EVOC MATT-SATIN - FASSA OPAQUA - EOS 001 - POTHOS 003 - SPHAERA 001 - SICURA G3);
  - organski završni premazi za interijere (LV 207 VELVET – GYPSOPAINT – PB 260 ACTIVE – PL 215 – PT 213 – FASSA HOME 3.0 – FASSA HOME ACTIVE);
  - linija Sfide d'arte (RICORDI MATERIA, MARMO, STUCCO – DESIDERI LUCE, PERLA, CRISTALLO, MINERALE);
- Ova je lista iscrpna i sadrži sve proizvode za unutarnju uporabu koje se mogu obojiti ovim pastama u boji. Provjerite je li proizvod dostupan prema zemlji odredišta.
- Uz ova organska bojila u ponudi je asortiman boja u proizvodu FEEL TOUCH u GLOSS i SATIN. Strogo se pridržavajte formula u bazi podataka tintometra.
- Ne smiju se upotrebljavati za bojenje završnih premaza građevina na otvorenom jer su to paste u čijoj su formulaciji organski pigmenti koji nisu otporni na sunčevo zračenje i lužnatost podloge.
- Ciklus bojenja smije se provesti tek nakon što podloga potpuno odleži.
- Potvrdite da zidovi, iako su u zatvorenom, nisu izloženi jakom svjetlosnom zračenju jer se mogu pojaviti neujednačene promjene boje u usporedbi s površinama koje nisu izravno izložene svjetlu.
- U svrhu usklađenosti s količinama HOS-a u bojama i oblogama predviđenim Direktivom 2004/42/EZ ne smije se prekoračiti količina paste za bojenje predviđena u obrascima tintometara.
- Ako imate nedoumica glede organskih pasta za bojenje, obratite se našoj službi za boje (Service.Tintometri@fassabortolo.it).
- Dodatna napomena o proizvodu pakiranom u ambalažu od reciklirane plastike, koja je lako prepoznatljiva jer je sive boje. Zbog različitosti sirovina od kojih se sastoji ta vrsta ambalaže, mehanička otpornost ambalaže, ne samo boja, može biti neujednačena. Stoga obratite maksimalnu pozornost na prijevoz proizvoda i rukovanje njime; on mora biti zaštićen od mraza i izravne sunčeve svjetlosti, pri temperaturama između +5 °C i +35 °C.
- Slike i grafički prikazi isključivo su indikativne prirode. Obilježja i kvalitete proizvoda navedeni u tehničkom listu ostaju nepromijenjeni bez obzira na vanjski izgled spremnika.

Rok trajanja

Zaštita od smrzavanja. Sredstvo treba čuvati na mjestu zaštićenom od izravnog sunčevog zračenja. Preporučena temperatura: za skladištenje: 5 – 35 °C; za upotrebu: 15 – 25 °C. Ako se materijal skladišti u odgovarajućem prostoru i dobro zatvorenom originalnom pakiranju, ima rok trajanja od 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na tiskanoj etiketi. Proizvod se, nakon isteka roka trajanja, mora odložiti prema propisima na snazi.

Kvaliteta

Paste za bojenje pomno se i neprekidno kontroliraju u našim laboratorijima. Primijenjene sirovine strogo se biraju i kontroliraju.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Tehničke karakteristike

NAZIV	PRIMJENA	PRIRODA PIGMENTA	SPECIFIČNA TEŽINA	ŠIFRA	PAKIRANJE
Pasta jarkocrvena-organski-RK (u ponudi dok traje zaliha)	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,20 kg/l	54RK00004	oko 2,5 l
Pasta sjajno crvena, organski-RF	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,25 kg/l	54RF00004	oko 2,5 l
Pasta magentovo-ljubičasta, organska – MK (*)	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,10 kg/l	54MK00004	oko 2,5 l
Pasta Narančasta Organski-AX	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,20 kg/l	54AX00004	oko 2,5 l
Pasta sjajno žuta, organski-XG	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,18 kg/l	54XG00004	oko 2,5 l
Pasta, organski plava-BX (*)	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,20 kg/l	54BX00004	oko 2,5 l
Pasta, zelena, organska-KV (*)	SAMO ZA INTERIJERE u navedenim proizvodima	ORGANSKI	oko 1,32 kg/l	54KV00004	oko 2,5 l

Navedeni podaci odnose se na laboratorijske vrijednosti. Kod praktične primjene na gradilištu ovi podaci mogu biti osjetno drugačiji, ovisno o uvjetima primjene. Korisnik mora provjeriti je li proizvod prikladan za predviđenu primjenu, pri čemu preuzima odgovornost za sve posljedice primjene. Društvo Fassa zadržava pravo na tehničke izmjene bez prethodne obavijesti.

Tehničke specifikacije u vezi s uporabom proizvoda poduzeća Fassa Bortolo u konstrukcijskom ili protupožarnom okruženju smatraju se službenima jedino ako ih isporuče odjeli „Tehnička pomoć" i „Istraživanje i razvoj i sustav kvalitete" poduzeća Fassa Bortolo. U slučaju potrebe obratite se službi za tehničku podršku odgovarajuće zemlje (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Napominjemo da je za navedene proizvode potrebno vrednovanje ovlaštenog stručnjaka u skladu s važećim propisima.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com